

# TUOTESELOSTE

## LED COLOR + WHITE RD 200 mm 18 W

LED COLOR + WHITE | LED-seinä- ja kattovalaisimet kaukosäätimellä ohjattavilla valaistustoiminnoilla, valkoisen valon ja RGB-värin säätö



### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Tunnelmavalistus

### Tuote-edut

- Kirkas paneeli, tasainen valaisu yhtenäisellä lämpimän valkoisella valolla
- Kehyksen valaistus jatkuvalla tai automaattisesti muuttuvalla värillä
- Mukava ja käyttäjäystävällinen kauko-ohjain
- Kytkenä, 5-portainen himmennys ja värinohjaus vain napin painalluksella
- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin

### Tuoteminaisuudet

- LED-valaisin 2in1: valkoinen ja värillinen valo
- Saatavana pyöreänä ja neliön mallisena



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                          | 18,00 W       |
| Nimellisjännite                       | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                         | 50 Hz         |
| Nimellisvirta                         | 79,000 mA     |
| IP kytkentävirtapiikki                | 17.6 A        |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A | -             |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A | -             |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A | -             |
| Tehokerroin $\lambda$                 | > 0,90        |
| Suojaluokka                           | II            |
| Toimintatapa                          | Mains voltage |

## Fotometriset tiedot

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Valovirta                                      | 650 lm              |
| Total luminous flux of contained light sources | 1020 lm             |
| Valotehokkuus                                  | 36 lm/W             |
| Värlämpötila                                   | 3000 K              |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan)                 | Lämpimän valkoinen  |
| Värintoistoindeksi Ra                          | > 80                |
| Värilaatu                                      | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778         | RG1                 |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471         | RG1                 |
| Säteilykulma                                   | 110 °               |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 198,00 mm |
| Korkeus        | 38.00 mm  |
| Tuotteen paino | 620,00 g  |



## MATERIAALIT & VÄRIT

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tuotteen väri                | Valkoinen                     |
| Rungon väri                  | Valkoinen                     |
| Rungon materiaali            | Aluminum                      |
| Suojuksen materiaali         | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Valonlähteen pintamateriaali | Muovi                         |
| Elohopean määrä              | 0.0 mg                        |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue  | -20...+35 °C      |
| Varastointilämpötila       | -30...+70 °C      |
| Liitântätapa               | Ruuviliitin       |
| Suojaustapa                | IP20              |
| Dimmable                   | Yes               |
| Asennustyyppi              | Surface           |
| Asennuspaikka              | Kattoon / Seinään |
| Application environment    | IndoorIndoor      |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

## Käyttöikä

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Kytkenäjaksojen määrä   | 100000  |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Standardit | CE / EAC / REACH / RoHS |
|------------|-------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## LATAUKSET

| LATAUKSET                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | User instruction  |
|  | Tarjousdokumentit |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075227590 | Yksikköpakkaus<br>1          | 48 mm x 207 mm x 209 mm           | 687.00 g      | 2.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227606 | Lähetyslaatikko<br>8         | 430 mm x 220 mm x 200 mm          | 5796.00 g     | 18.92 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.