

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG

SMART+ FLOOD CAMERA CONTROL | Valonheitin, jossa on sovelluksella ohjattava kamera, kaiutin, hämära- ja liiketunnistin



Käyttökohteet

- Autotallit
- Sisäänkäynnit
- Ulkokäyttö (IP44)

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Paranneltu käsitys turvallisuudesta valon kirkkauden ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android™ 4.4 tai uudempi, iOS 10.0 tai uudempi)
- Himmennettävissä
- Väriämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Säädettävä pää
- Suojauksen tyyppi: IP44
- HD Live-kamera
- Sisäänrakennettu kaiutin ja hälytys sireeni
- Valovirta: 2000 lm



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	23,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	104,000 mA
Tehokerroin λ	> 0,5
Täysin tasainen valontuotto	$\leq 20 \%$
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	2000 lm
Total luminous flux of contained light sources	2580 lm
Valotehokkuus	87 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värilaatu	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	$\leq 1 \%$
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.4
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	106.20 °

MITAT JA PAINO

Pituus	200.00 mm
Leveys	197.00 mm
Korkeus	262.00 mm
Tuotteen paino	1100,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	12500

VALONLÄHDE

EEL – Energiamerkintä	D
-----------------------	---

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Infrapunatunnistin
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäretunnistin

TURVAVALAISTUS

Type of emergency operation test	None
----------------------------------	------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ERP / UKCA
------------	-----------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075564626	Yksikköpakkaus 1	262 mm x 212 mm x 177 mm	1249.00 g	9.83 dm ³
4058075564633	Lähetyslaatikko 4	538 mm x 440 mm x 214 mm	5767.00 g	50.66 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.