

TUOTESELOSTE

Linear LED Magnet 2 spot sensor

LINEAR LED MAGNET | Ohut kaapinalusvalaisin magneettikisko-kiinnityksellä kohdevalon joustavaan asennukseen



Käyttökohteet

- Kaapinalusvalaistus
- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Hylly- ja kaapinalusvalaistus
- Keittiöt, työtilat
- Hyllyt

Tuote-edut

- Helppo ja nopea sarjakytkentä yksinkertaisen plug-järjestelmän ansiosta
- Selkeä moderni muotoilu

Tuoteominaisuudet

- Värilämpötila: 4 000 K



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	7,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	300,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	18 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	190
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	120
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	190
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	400 lm
Total luminous flux of contained light sources	500 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värlämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80
Värilaatu	< 6 sdc _m
Valovoima	140 cd
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	445.00 mm
Leveys	71.00 mm
Korkeus	59.00 mm
Tuotteen paino	270,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum Plastic
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Pistoke C (EU)
Suojaustapa	IP20
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Cabinet undersides
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Liike
--------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075575653	Yksikköpakkaus 1	59 mm x 71 mm x 445 mm	385.00 g	1.86 dm ³
4058075575660	Lähetyslaatikko 8	438 mm x 252 mm x 165 mm	3542.00 g	18.21 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.