

TUOTESELOSTE

SubMARINE Integrated Slim Value 600 10 W 4000 K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Ohuet teollisuusvalaisimet kiinteällä LED-valonlähteellä

Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot



Tuote-edut

- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Vaikuttava matalaprofiilisen muotoilunsa ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kosteuden kestävät valaisimet
- Pölysuojattu ja suihkusuojattu (IP65)
- Äärimmäisen matala profiili
- Ei himmennettävissä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	100,000 mA
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	900 lm
Total luminous flux of contained light sources	5000 lm
Valotehokkuus	90 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	715.00 mm
Leveys	53.00 mm
Korkeus	35.00 mm
Tuotteen paino	194,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Suojaksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
Liitântätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Suojaustapa	IP65
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Application environment	Indoor/Indoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkeäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075266391	Yksikköpakkaus 1	42 mm x 58 mm x 702 mm	213.00 g	1.71 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075266407	Lähetyslaatikko 20	750 mm x 249 mm x 225 mm	4809.00 g	42.02 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.