

# TUOTESELOSTE

## ENDURA FLOOD 100 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD Cool White | Ulkovalaisimet 4000 K



### Käyttökohteet

- Ulos
- Korvaa halogeenilampuilla varustetut valonheittimet
- Autotallit
- Rakennusten julkisivut

### Tuote-edut

- Nopea ja helppo asentaa matalan profiilin, kompaktin ja kevyen muotoilun ansiosta
- Energiansäästö jopa 80 % verrattuna valonheittämiin, joissa halogeenilamput
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nimellisteho          | 100,00 W                      |
| Nimellisjännite       | 220...240 V                   |
| Verkkotaajuus         | 50...60 Hz                    |
| Nimellisvirta         | 550,000 mA                    |
| Tehokerroin $\lambda$ | > 0,90                        |
| Suojausluokka         | I                             |
| Toimintatapa          | Electronic control gear (ECG) |

## Fotometriset tiedot

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Valovirta                      | 8800 lm          |
| Valotehokkuus                  | 88 lm/W          |
| Värlämpötila                   | 4000 K           |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Viileä valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra          | $\geq 80$        |
| Värilaatu                      | 6 sdcn           |
| Säteilykulma                   | 120 °            |

## MITAT JA PAINO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pituus          | 356.00 mm |
| Leveys          | 306.00 mm |
| Korkeus         | 70.00 mm  |
| Tuotteen paino  | 3500,00 g |
| Kaapelin pituus | 1000 mm   |



## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tuotteen väri     | Tummanharmaa |
| Rungon väri       | Tummanharmaa |
| Rungon materiaali | Aluminum     |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Suojausten materiaali | Glass  |
| Elohopean määrä       | 0.0 mg |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue  | -20...+45 °C        |
| Varastointilämpötila       | -30...+70 °C        |
| Liitântätapa               | Kaapeli, 3-napainen |
| Suojaustapa                | IP65                |
| Dimmable                   | No                  |
| Asennustyyppi              | Surface             |
| Asennuspaikka              | Seinään             |
| Application environment    | Outdoor             |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa   |

## Käyttöikä

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Kytkenäjäjaksojen määrä | 100000  |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Standardit | CE / EAC / REACH / RoHS |
|------------|-------------------------|

## LATAUKSET

| LATAUKSET                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Tarjousdokumentit          |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075206809 | Yksikköpakkaus<br>1          | 120 mm x 326 mm x 375 mm          | 3569.00 g     | 14.67 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206816 | Lähetyslaatikko<br>2         | 340 mm x 255 mm x 395 mm          | 7596.00 g     | 34.25 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

---

#### VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.