

TUOTESELOSTE

Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Kaapinalusvalaisin liiketunnistimella ja epäsuoralla valaistuksella, paristokäyttöinen, ladattava



Käyttökohteet

- Astiakaapit
- Hylly- ja kaapinalusvalaistus
- Keittiöt, työtilat
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Sisältää kaikki tarvikkeet joustavaan asennukseen
- Pehmeä valo epäsuoran valonjaon ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Akku ladattavissa USB-liitännällä
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Värilämpötila: 4 000 K



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	1000,000 mA
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	-
Suojausluokka	III
Toimintatapa	Battery

Fotometriset tiedot

Valovirta	70 lm
Valotehokkuus	44 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80
Värilaatu	≤6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	451.00 mm
Leveys	46.00 mm
Korkeus	41.00 mm
Tuotteen paino	360,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
---------------	-----------

Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
Liitântätapa	USB
Suojaustapa	IP20
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään / Cabinet undersides
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	10000

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Valo / Liike
--------------------	--------------

TURVAVALAISTUS

Wattage in emergency operation mode	1 W
-------------------------------------	-----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– USB-latauskaapeli

LATAUKSET

LATAUKSET



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075610507	Yksikköpakkaus 1	41 mm x 46 mm x 451 mm	433.00 g	0.85 dm ³
4058075610514	Lähetyslaatikko 8	435 mm x 203 mm x 103 mm	3735.00 g	9.10 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.