

TUOTESELOSTE

ORBIS SPARKLE 400MM 24W DIM

ORBIS® Sparkle | LED-kattovalaisimet, kimaltelevat



Käyttökohteet

- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Koristeellinen kotivalaistus
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

Tuote-edut

- Hyvin yhdenmukainen valo
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Kattovalaisin edistyneellä LED-tekniikalla
- Pyöreä valosäteily



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	24,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	122 mA
IP kytkentävirtapiikki	1,1 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	100
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	62
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	100
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Integrated LED driver

Fotometriset tiedot

Valovirta	2000 lm
Total luminous flux of contained light sources	2880 lm
Valotehokkuus	83 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värilaatu	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	400 mm
Leveys	400 mm
Korkeus	91.00 mm
Tuotteen paino	700,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Liitântätapa	Liitin, 3-napainen
Suojaustapa	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Type of emergency light operation	Vain turvavallo
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075633155	Yksikköpakkaus 1	437 mm x 84 mm x 444 mm	1002.00 g	16.30 dm ³
4058075633162	Lähetyslaatikko 6	526 mm x 451 mm x 469 mm	7168.00 g	111.26 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.