

# TUOTESELOSTE

## LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK

LED BULKHEAD | Seinä- ja kattovalaisimet



### Käyttökohteet

- Ulos
- Kellaritilat, autotallit, varastot

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

### Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Suojauksen tyyppi: IP54



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Nimellisteho          | 5,50 W        |
| Nimellisjännite       | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus         | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta         | 52,000 mA     |
| Tehokerroin $\lambda$ | > 0,5         |
| Suojausluokka         | II            |
| Toimintatapa          | Mains voltage |

## Fotometriset tiedot

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Valovirta                                      | 450 lm           |
| Total luminous flux of contained light sources | 3000 lm          |
| Valotehokkuus                                  | 76 lm/W          |
| Väriämpötila                                   | 4000 K           |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan)                 | Viileä valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra                          | $\geq 80$        |
| Säteilykulma                                   | 120 °            |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 117.00 mm |
| Leveys         | 168.00 mm |
| Korkeus        | 70.00 mm  |
| Tuotteen paino | 175,00 g  |



## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |       |
|---------------|-------|
| Tuotteen väri | Musta |
|---------------|-------|

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Rungon väri           | Musta                                 |
| Rungon materiaali     | Polycarbonate (PC)                    |
| Suojausten materiaali | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Elohopean määrä       | 0.0 mg                                |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue        | -20...+40 °C      |
| Liitântätapa                     | Ruuviliitin       |
| Suojaustapa                      | IP54              |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06              |
| Dimmable                         | No                |
| Asennustyyppi                    | Surface           |
| Asennuspaikka                    | Seinään           |
| Application environment          | Outdoor           |
| Led-moduuli vaihdettavissa       | Ei vaihdettavissa |

## Käyttöikä

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Kytkenäjäjaksojen määrä | 100000  |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Standardit | CE / EAC / REACH / ROHS |
|------------|-------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## LATAUKSET

| LATAUKSET                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | User instruction  |
|  | Tarjousdokumentit |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075271647 | Yksikköpakkaus<br>1          | 78 mm x 124 mm x 177 mm           | 202.00 g      | 1.71 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075271654 | Lähetyslaatikko<br>8         | 327 mm x 263 mm x 196 mm          | 1924.00 g     | 16.86 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.