

TUOTESELOSTE

ENDURA PRO UPDOWN SENSOR 10W 840 IP55 WT

ENDURA® PRO UPDOWN SENSOR | Modernit seinävalaisimet tunnistimella ja ylös ja alas suunnatulla valolla



Käyttökohteet

- Ulos
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäynti

Tuote-edut

- Koristeellinen seinävalo
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- 4 erilaista käyttötilaa valittavana (valo yhtäjaksoisesti 6 tuntia kytkettynä päällä, valmiustila, valo kytkeytyy päälle liikkeestä tai hämärästä)
- Suojauksen tyyppi: IP55
- Iskunkestävyys: IK05
- Suojausluokka: II



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	55,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	4 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	< 10 µs
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	150
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	120
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	192
Tehokerroin λ	> 0,85
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	1000 lm
Total luminous flux of contained light sources	1360 lm
Valotehokkuus	91 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Väri laatu	≤6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	60 ° x 85 °

MITAT JA PAINO

Pituus	87.00 mm
Leveys	55.00 mm
Korkeus	180.00 mm
Tuotteen paino	312,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Liitântätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Suojaustapa	IP55
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	15000

LIITÄNTÄLAITE

Output current	223...247 mA
----------------	--------------

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	180 °
Tunnistinohjattu kytkentäaika	5 s...15 min
Liiketunnistimen havainnointialue	12 m
Hämärätunnistimen havainnointikynnys	1...1000 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075228948	Yksikköpakkaus 1	75 mm x 95 mm x 189 mm	351.00 g	1.35 dm ³
4058075228955	Lähetyslaatikko 6	225 mm x 200 mm x 206 mm	2314.00 g	9.27 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.