

TUOTESELOSTE

Linear LED Mobile Tilt Sensor

LINEAR LED MOBILE TILT USB | Kaapinalusvalaisin liiketunnistimella, suunnattava, paristokäyttöinen, ladattava



Käyttökohteet

- Astiakaapit
- Hylly- ja kaapinalusvalaistus
- Keittiöt, työtilat
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Voidaan irrottaa pidikkeestä käytettäväksi liikuteltavana valona
- Sisältää kaikki tarvikkeet joustavaan asennukseen
- Joustava sijoittelu

Tuoteominaisuudet

- Akku ladattavissa USB-liitännällä
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Värilämpötila: 4 000 K



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1,90 W
Nimellisjännite	5 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	1000,000 mA
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	-
Suojausluokka	III
Toimintatapa	Battery

Fotometriset tiedot

Valovirta	115 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80
Värilaatu	≤6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	300.00 mm
Leveys	140.00 mm
Korkeus	45.00 mm
Tuotteen paino	161,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
---------------	-----------

Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	USB
Suojaustapa	IP20
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään / Cabinet undersides
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	10000

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Valo / Liike
--------------------	--------------

TURVAVALAISTUS

Wattage in emergency operation mode	1.2 W
-------------------------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– USB-latauskaapeli

LATAUKSET

LATAUKSET



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075575578	Blisteri 1	45 mm x 140 mm x 300 mm	185.00 g	1.89 dm ³
4058075575585	Lähetyslaatikko 6	310 mm x 310 mm x 152 mm	1323.00 g	14.61 dm ³
4058075606937	Shipping box 36	645 mm x 330 mm x 480 mm	8517.00 g	102.17 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.