

TUOTESELOSTE

SUN@Home PANAN Desk

Sun@Home Office Light | Toimistovalaistus ihmiskeskeisellä valaistusteknologialla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet

Tuote-edut

- Mahdollistaa paremman keskittymisen ja tehokkuuden
- Parantaa yleistä aktiivisuustasoa ja päivällä valppautta
- Tukee vuorokautista unirytmää
- Parantaa visuaalista mukavuutta
- Parantaa sisäilmaa tappamalla bakteereja ja poistamalla huonoja hajuja
- Tasainen valonjako
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Säädettyvä värilämpötila: 2200...5000 K
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android™ 4.4 tai uudempi, iOS 10.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Himmennettävissä
- Innovatiiviset täyden spektrin SunLike-LEDit CRI95-värintoistolla
- SunLike-LEDit vähäisellä sinisellä valolla



- Innovatiivinen valaisimien pinnoitetekniikka taistelee kotitalouksien bakteereita ja hajuja vastaan
- Automaattinen biorytmiominaisuus

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	15,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	76,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	6,32 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	115
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	144
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	231
Tehokerroin λ	$\geq 0,5$
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	600 lm
Total luminous flux of contained light sources	1200 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värilämpötila	2200...5000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Värilämpötilan säätö
Värintoistoindeksi Ra	> 95
Värilaatu	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	220,00 mm
Pituus	220.00 mm
Leveys	220.00 mm
Korkeus	700.00 mm
Tuotteen paino	2000,00 g
Kaapelin pituus	1800 mm

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Metal
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Pistoke C (EU)
Suojaustapa	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Asennustyyppi	Standing
Asennuspaikka	Table
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Luminous flux in maintained operation mode	-
--	---

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä

- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075575875	Yksikköpakkaus 1	112 mm x 252 mm x 653 mm	1638.00 g	18.43 dm ³
4058075575882	Lähetyslaatikko 4	471 mm x 274 mm x 680 mm	7683.00 g	87.76 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.