

TUOTESELOSTE

LINEAR SHELF 600mm

LINEAR SHELF | Hyllyvalaisin erilaisiin käyttökohteisiin



Käyttökohteet

- Keittiöt, työtilat
- Kylpyhuoneet (IP44)
- Asuintilat
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin
- Helppo ja nopea asennus
- Ihanteellinen yhdistelmä toiminnallisuutta ja muotoilua

Tuoteominaisuudet

- Värilämpötila: 3 000 K



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	12,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	58,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	2 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	33
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	33
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	53
Tehokerroin λ	> 0,5
Täysin tasainen valontuotto	< 70 %
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	1100 lm
Total luminous flux of contained light sources	1400 lm
Valotehokkuus	91 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	≤ 6 sdc
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	600.00 mm
Leveys	130.00 mm
Korkeus	30.00 mm
Tuotteen paino	1060,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum Plastic
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Pistoke C (EU)
Suojaustapa	IP44
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075575752	Yksikköpakkaus 1	51 mm x 135 mm x 630 mm	1244.00 g	4.34 dm ³
4058075575769	Lähetyslaatikko 8	625 mm x 420 mm x 160 mm	10889.00 g	42.00 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.