

TUOTESELOSTE

LED COLOR + WHITE RD 400 mm 28 W

LED COLOR + WHITE | LED-seinä- ja kattovalaisimet kaukosäätimellä ohjattavilla valaistustoiminnoilla, valkoisen valon ja RGB-värin säätö



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Tunnelmavalistus

Tuote-edut

- Kirkas paneeli, tasainen valaisu yhtenäisellä lämpimän valkoisella valolla
- Kehyksen valaistus jatkuvalla tai automaattisesti muuttuvalla värillä
- Mukava ja käyttäjäystävällinen kauko-ohjain
- Kytchentä, 5-portainen himmennys ja värinohjaus vain napin painalluksella
- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin

Tuoteominaisuudet

- LED-valaisin 2in1: valkoinen ja värillinen valo
- Saatavana pyöreänä ja neliön mallisena



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	28,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Nimellisvirta	123,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	17.4 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	-
Tehokerroin λ	> 0,90
Suojaluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	1550 lm
Total luminous flux of contained light sources	2000 lm
Valotehokkuus	55 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80
Värilaatu	≤6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	400,00 mm
Korkeus	45.00 mm
Tuotteen paino	2340,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	Muovi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	IP20
Dimmable	Yes
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075265721	Yksikköpakkaus 1	407 mm x 53 mm x 409 mm	2556.00 g	8.82 dm ³
4058075265738	Lähetyslaatikko 4	420 mm x 220 mm x 420 mm	10924.00 g	38.81 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.