

# TUOTESELOSTE

## ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K DG

ENDURA® FLOOD Sensor Warm White | Ulkovalaisimet tunnistimella 3000 K



### Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Korvaa halogeenilampuilla varustetut valonheittimet
- Autotallit
- Rakennusten julkisivut

### Tuote-edut

- Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun
- Energiansäästö jopa 80 % verrattuna valonheittämiin, joissa halogeenilamput
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Nimellisteho          | 20,00 W     |
| Nimellisjännite       | 220...240 V |
| Verkkotaajuus         | 50...60 Hz  |
| Nimellisvirta         | 92,000 mA   |
| Tehokerroin $\lambda$ | > 0,70      |
| Suojausluokka         | I           |

## Fotometriset tiedot

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Valovirta                      | 1700 lm            |
| Valotehokkuus                  | 85 lm/W            |
| Värilämpötila                  | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra          | $\geq 80$          |
| Värialaatu                     | 6 sdc              |
| Säteilykulma                   | 120 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 189.00 mm |
| Leveys         | 133.00 mm |
| Korkeus        | 66.00 mm  |
| Tuotteen paino | 490,00 g  |



## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tuotteen väri     | Tummanharmaa |
| Rungon väri       | Tummanharmaa |
| Rungon materiaali | Aluminum     |
| Elohopean määrä   | 0.0 mg       |



## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue        | -10...+40 °C        |
| Varastointilämpötila             | -30...+70 °C        |
| Liitântätapa                     | Kaapeli, 3-napainen |
| Suojaustapa                      | IP44                |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06                |
| Dimmable                         | No                  |
| Asennustyyppi                    | Surface             |
| Asennuspaikka                    | Seinään             |
| Application environment          | Outdoor             |
| Led-moduuli vaihdettavissa       | Ei vaihdettavissa   |

## Käyttöikä

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kytkeäjäjaksojen määrä | 100000 |
|------------------------|--------|

## TUNNISTIN

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Tunnistimen tyyppi                   | Valo / Liike                          |
| Tunnistintekniikka                   | Passiivinen infrapuna/hämäretunnistin |
| Tunnistimen havainnointikulma        | 120 °                                 |
| Tunnistinohjattu kytkentäaika        | 10 s...10 min                         |
| Liiketunnistimen havainnointialue    | 2...9 m                               |
| Hämäretunnistimen havainnointikynnys | 20...2000 lx                          |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Standardit | CE / EAC / REACH / RoHS |
|------------|-------------------------|

## LATAUKSET

| LATAUKSET                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Tarjousdokumentit          |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTISET TIEDOT



| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075239500 | Yksikköpakkaus<br>1          | 72 mm x 142 mm x 208 mm           | 539.00 g      | 2.13 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075239517 | Lähetyslaatikko<br>8         | 300 mm x 295 mm x 225 mm          | 4675.00 g     | 19.91 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.