

# TUOTESELOSTE

## SUBMARINE THROUGH-WIRING 120CM

SUBMARINE THROUGHWIRING | Teollisuusvalaisin läpijohtotuksella

### Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot
- Ainoastaan sisäkäyttöön



### Tuote-edut

- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Lamppu nopea ja helppo vaihtaa
- Hyvä, tasainen valaistus
- Helppo asentaa ja ketjuttaa seinään tai kattoon
- Nopea ja helppo kytkeä, kotelon avaukseen ei tarvita työkaluja

### Tuoteominaisuudet

- Kestävä ja energiaa säästävä led-valaisin
- Pölysuojattu ja suihkusuojattu (IP65)
- Läpijohtotussarja
- Through Wiring Kit: 3 x 1,5 mm pikaliittimellä
- 3x1.5mm<sup>2</sup> -läpijohtotettu



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nimellisteho                | 15,00 W       |
| Nimellisjännite             | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus               | 50...60 Hz    |
| IP kytkentävirtapiikki      | 5,2 A         |
| Täysin tasainen valontuotto | ≤ 20 %        |
| Suojausluokka               | I             |
| Toimintatapa                | Mains voltage |

## Fotometriset tiedot

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Valovirta                                      | 1600 lm             |
| Total luminous flux of contained light sources | 1800 lm             |
| Valotehokkuus                                  | 110 lm/W            |
| Värilämpötila                                  | 4000 K              |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan)                 | Viileä valkoinen    |
| Värintoistoindeksi Ra                          | ≥80                 |
| Värilaatu                                      | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778         | RG0                 |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471         | RG0                 |
| Säteilykulma                                   | 140 °               |

## MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Pituus         | 1261.00 mm |
| Leveys         | 66.00 mm   |
| Korkeus        | 75.00 mm   |
| Tuotteen paino | 1120,00 g  |

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |        |
|---------------|--------|
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Rungon väri   | Harmaa |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Rungon materiaali                       | Plastic            |
| Suojausten materiaali                   | Polycarbonate (PC) |
| IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti | 650 °C             |
| Elohopean määrä                         | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue        | -20...+35 °C                  |
| Varastointilämpötila             | -20...+80 °C                  |
| Liitântätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Suojaustapa                      | IP65                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06                          |
| Dimmable                         | No                            |
| Asennustyyppi                    | Surface                       |
| Asennuspaikka                    | Kattoon                       |

## Käyttöikä

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Elinikä L80/B10 @ 25 °C | 30000 h |
| Elinikä L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
| Kytkenäjaksojen määrä   | 100000  |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Standardit                | CE / ERP / EMC / RoHS / REACH |
| Rajoitettu pintalämpötila | Ei                            |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Läpipohtotussarja mukana

## LATAUKSET

| LATAUKSET                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTISET TIEDOT



| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075576438 | Yksikköpakkaus<br>1          | 77 mm x 71 mm x 1,265 mm          | 1219.00 g     | 6.92 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075576445 | Lähetyslaatikko<br>9         | 1,280 mm x 225 mm x 245 mm        | 12244.00 g    | 70.56 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.