

TUOTESELOSTE

LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K

LED POWER BATTEN | LED-kalustevalaisimet korkealla valotehokkuudella



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Pinta-asennus kattoon tai seinään
- Keittiöt, työtilat
- Käytävät, porraskäytävät, kellarit
- Sisätilojen yleisvalaistus
- Verstaat

Tuote-edut

- Erittäin kirkas, pieni virrankulutus
- Suuri energiansäästö verrattuna valaisimiin, joissa on perinteinen valonlähde
- Toiminnallinen ja minimalistinen muotoilu
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja

Tuoteominaisuudet

- Perinteisten T8-loisteputkivalaisinten korvaaja
- Seinä- ja kattolistavalaisin
- Kotelon materiaali: teräslevy
- Diffusori valmistettu opaali-polykarbonaatista
- Kestoikä: jopa 25 000 h
- Valovirta jopa 5100 lm



- Korkea valotehokkuus: jopa 110 lm/W
- Saatavilla olevat pituudet: 0,6 m ja 1,2 m
- Värilämpötila: 3 000 K, 4 000 K

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	25,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	230,000 mA
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	2375 lm
Total luminous flux of contained light sources	3220 lm
Valotehokkuus	95 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värilaatu	< 6 sdcm
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	600.00 mm
Leveys	82.00 mm
Korkeus	48.00 mm
Tuotteen paino	500,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Steel

Suojausmateriaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Jousiliitin
Suojaustapa	IP20
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	Indoor/Indoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Kytkenäjäjaksojen määrä	25000
-------------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää asennuskiinnikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075266513	Yksikköpakkaus 1	51 mm x 94 mm x 629 mm	579.00 g	3.02 dm ³
4058075266520	Lähetyslaatikko 8	670 mm x 410 mm x 130 mm	5248.00 g	35.71 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.