

TUOTESELOSTE

SubMARINE Integrated Slim Value 1500 24 W 4000 K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Ohuet teollisuusvalaisimet kiinteällä LED-valonlähteellä

Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot



Tuote-edut

- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Vaikuttava matalaprofiilisen muotoilunsa ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kosteuden kestävät valaisimet
- Pölysuojattu ja suihkusuojattu (IP65)
- Äärimmäisen matala profiili
- Ei himmennettävissä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	24,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	230,000 mA
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	2160 lm
Total luminous flux of contained light sources	1900 lm
Valotehokkuus	90 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1525.00 mm
Leveys	53.00 mm
Korkeus	35.00 mm
Tuotteen paino	385,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
Liitântätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Suojaustapa	IP65
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075266438	Yksikköpakkaus 1	42 mm x 58 mm x 1,532 mm	404.00 g	3.73 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075266445	Lähetyslaatikko 20	1,560 mm x 249 mm x 225 mm	9078.00 g	87.40 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.