

# TUOTESELOSTE

## ORBIS SPARKLE 560MM 32W CCT

ORBIS® Sparkle | LED-kattovalaisimet, kimaltelevat



### Käyttökohteet

- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Koristeellinen kotivalaistus
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

### Tuote-edut

- Hyvin yhdenmukainen valo
- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Kattovalaisin edistyneellä LED-tekniikalla
- Pyöreä valosäteily



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nimellisteho                          | 38,00 W               |
| Nimellisjännite                       | 220...240 V           |
| Verkkotaajuus                         | 50...60 Hz            |
| Nimellisvirta                         | 140 mA                |
| IP kytkentävirtapiikki                | 20.9 A                |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A | 35                    |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A | 28                    |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A | 45                    |
| Tehokerroin $\lambda$                 | > 0,5                 |
| Suojausluokka                         | II                    |
| Toimintatapa                          | Integrated LED driver |

## Fotometriset tiedot

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Valovirta                                      | 3600 lm              |
| Total luminous flux of contained light sources | 4640 lm              |
| Valotehokkuus                                  | 95 lm/W              |
| Värilämpötila                                  | 2800...6000 K        |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan)                 | Värilämpötilan säätö |
| Värintoistoindeksi Ra                          | > 80                 |
| Värilaatu                                      | < 6 sdcm             |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778         | RG1                  |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471         | RG0                  |
| Säteilykulma                                   | 120 °                |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 560 mm    |
| Leveys         | 560 mm    |
| Korkeus        | 120.00 mm |
| Tuotteen paino | 1280,00 g |



## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tuotteen väri        | Valkoinen          |
| Rungon väri          | Valkoinen          |
| Rungon materiaali    | Aluminum           |
| Suojuksen materiaali | Polycarbonate (PC) |
| Elohopean määrä      | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue        | -20...+40 °C       |
| Varastointilämpötila             | -20...+70 °C       |
| Liitântätapa                     | Liitin, 3-napainen |
| Suojaustapa                      | IP20               |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03               |
| Dimmable                         | Yes                |
| Asennustyyppi                    | Surface            |
| Asennuspaikka                    | Kattoon            |
| Application environment          | IndoorIndoor       |
| Led-moduuli vaihdettavissa       | Ei vaihdettavissa  |

## Käyttöikä

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Kytkenäjaksojen määrä   | 15000   |

## TURVAVALAISTUS

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Type of emergency light operation          | Vain turvavalo |
| Luminous flux in maintained operation mode | -              |
| Luminous flux in emergency operation mode  | -              |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |           |
|------------|-----------|
| Standardit | CE / UKCA |
|------------|-----------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## LATAUKSET

## LATAUKSET



User instruction



Declarations of conformity

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä              |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075633193 | Yksikköpakkaus<br>1          | 608 mm x 88 mm x 613 mm           | 1903.00 g     | 32.80 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075633209 | Lähetyslaatikko<br>6         | 626 mm x 546 mm x 637 mm          | 13390.00 g    | 217.72 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.