

TUOTESELOSTE

ENDURA CLASSIC Trad Alu Up Sensor E27 GD

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Ajaton lyhtymalli alumiinirungolla



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajotiet

Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Soveltuu älysovelluksiin kiitos yhteensopivuuden LEDVANCE Smart+ -lamppujen kanssa
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia
- Diffuusori valmistettu kirkkaasta polykarbonaatista
- Saatavilla liiketunnistimella ja ilman
- Saatavilla seinä- ja pollarivalaisimena




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

MITAT JA PAINO

Pituus	230.00 mm
Leveys	170.00 mm
Korkeus	280.00 mm
Tuotteen paino	600,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta/kulta
Rungon väri	Musta/kulta
Rungon materiaali	Aluminum
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+85 °C
Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	IP44
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor



With light source	Ei
Pidintyyppi	E27

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Liike / Valo
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	80 °
Tunnistinohjattu kytkentäaika	5 s...5 min
Liiketunnistimen havainnointialue	8 m
Hämärätunnistimen havainnointikynnys	10...2000 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Lampun enimmäisteho: 60 W
-----------------------------	---------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075206281	Yksikköpakkaus 1	181 mm x 239 mm x 292 mm	785.00 g	12.63 dm ³
4058075206298	Lähetyslaatikko 4	493 mm x 377 mm x 312 mm	3900.00 g	57.99 dm ³



Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

