

TUOTESELOSTE

LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W

LED CLICK White | LED-seinä- ja kattovalaisin seinäkatkaisijalla ohjattavilla valaistustoiminnoilla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Koristeellinen kotivalaistus

Tuote-edut

- Kirkas paneeli, tasainen valaisu yhtenäisellä lämpimän valkoisella valolla
- Erikseen ohjattavat valaistussegmentit painamalla toistuvasti seinäkatkaisijasta
- Helppo käyttää
- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin

Tuoteominaisuudet

- Seinä- ja kattovalaisin
- Kaksi erillistä valosegmenttiä
- Saatavana pyöreänä ja neliön mallisena



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	18,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	85,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	17.4 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	-
Tehokerroin λ	> 0,90
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	1100 lm
Total luminous flux of contained light sources	1850 lm
Valotehokkuus	61 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värilaatu	≤6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	300.00 mm
Leveys	300.00 mm
Korkeus	45.00 mm
Tuotteen paino	1630,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojausten materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	Muovi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	IP20
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Application environment	Indoor/Indoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075260573	Yksikköpakkaus 1	52 mm x 307 mm x 309 mm	1774.00 g	4.93 dm ³
4058075260580	Lähetyslaatikko 4	320 mm x 220 mm x 320 mm	7546.00 g	22.53 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.