

TUOTESELOSTE

LED WORKLIGHT BATTERY 3 LIGHT

CHARGEABLE

WORKLIGHT BATTERY TRIPOD | Kolmijalka irrotettavilla ladattavilla valoilla



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Taittuva ja helppo varastoida
- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen
- Kannettavat ja ladattavat Floodlight-valonheittimet mahdollistavat valaistuksen eri kulmista

Tuoteominaisuudet

- Verkkovirtaan kytketty 30 W perusvalaisin lataa 2 kytkettyä valaisinta, molempia 5 W:n teholla
- Helppo käyttää ja asentaa
- Saatavilla 1, 2 tai 3 valaisinpäällä
- Valaisimenpään kierrettävissä: 360°, kääntö: 180°
- Kotelointiluokitus, valaisin: IP65, kotelointiluokitus, pistoke: IP44
- E/F-pistotulppa



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	40 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	230,000 mA
IP kytKentävirtapiikki	0,4 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	55
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	34
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	55
Tehokerroin λ	$\geq 0,8$
Täysin tasainen valontuotto	< 40 %
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	3600 lm
Total luminous flux of contained light sources	4200 lm
Valotehokkuus	90 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤ 1 %
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.4
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1694.00 mm
Leveys	755.00 mm
Korkeus	658.00 mm
Tuotteen paino	4200,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Oranssi
Rungon väri	Oranssi
Rungon materiaali	Aluminum Plastic
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-10...+50 °C
Suojaustapa	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Dimmable	No
Asennustyyppi	Standing
Asennuspaikka	Floor
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	250 lm
Nominal voltage of battery	3.7 V
Battery life in emergency operation mode	2 h
Battery charging time	4.5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	RoHS / CE
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075576575	Yksikköpakkaus 1	639 mm x 326 mm x 127 mm	4967.00 g	26.46 dm ³
4058075576582	Lähetyslaatikko 2	656 mm x 343 mm x 277 mm	10716.00 g	62.33 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.