

TUOTESELOSTE

SUBMARINE SENSOR 120CM

SUBMARINE SENSOR | Teollisuusvalaisin sisäänrakennetulla liiketunnistimella

Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot
- Ainoastaan sisäkäyttöön



Tuote-edut

- Helppo asentaa asennuskiinnikkeiden ja avattavan rungon ansiosta
- Lamppu nopea ja helppo vaihtaa
- Hyvä, tasainen valaistus
- Mahdollistaa energiansäästöt ja mukavan käytön liitännälaitteohjauksen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kestävä ja energiaa säästävä led-valaisin
- Pölysuojattu ja suihkusuojattu (IP65)
- PIR-liiketunnistin sisältyy kosteutta kestävään valaisinrunkoon
- Tunnistusalue: 100%, pitoaika: 3 minuuttia oletusasetuksena



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	16,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
IP kytkentävirtapiikki	5.4 A
Täysin tasainen valontuotto	≤ 20 %
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	1600 lm
Total luminous flux of contained light sources	1800 lm
Valotehokkuus	105 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värilaatu	≤6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	140 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1261.00 mm
Leveys	66.00 mm
Korkeus	75.00 mm
Tuotteen paino	1100,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa

Rungon materiaali	Plastic
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Suojaustapa	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Liike
--------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ERP / EMC / RoHS / REACH
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Liiketunnistin sisältyy Submarine Housing -valaisinrunkoon. Toimii yleisimpien LED-valoputkien kanssa.

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction

LATAUKSET



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075576391	Yksikköpakkaus 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1199.00 g	6.92 dm ³
4058075576407	Lähetyslaatikko 9	1,280 mm x 225 mm x 245 mm	12064.00 g	70.56 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.