

TUOTESELOSTE

PLANON Frameless On-Off 300x300 19 W 3000 K

PLANON™ Frameless | Kehyksettömät seinä- ja kattovalaisimet



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Koristeellinen kotivalaistus
- Seinä- ja kattoasennus pintaan

Tuote-edut

- Tasainen valonjako
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Kattovalaisin edistyneellä LED-tekniikalla
- Saatavilla neliön ja suorakaiteen muotoisina
- Värilämpötila: 3 000 K
- Alumiinirunko, himmeä PMMA-kupu



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	19,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	84,000 mA
IP kytKentävirtapiikki	20 A
Tehokerroin λ	> 0,90
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	1500 lm
Total luminous flux of contained light sources	2100 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80
Värilaatu	≤6 sdcM
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	300.00 mm
Leveys	300.00 mm
Korkeus	62.00 mm
Tuotteen paino	1500,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
---------------	-----------

Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	PMMA
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Jousiliitin
Suojaustapa	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Type of emergency light operation	Vain turva valo
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Sisältää ohjaimen

LATAUKSET

LATAUKSET



User instruction



Tarjousdokumentit



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075470675	Yksikköpakkaus 1	335 mm x 95 mm x 337 mm	1679.00 g	10.73 dm ³
4058075470682	Lähetyslaatikko 5	492 mm x 353 mm x 366 mm	9100.00 g	63.57 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.