

TUOTESELOSTE

ENDURA FLOOD Sensor 10 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD Sensor Cool White | Ulkovalaisimet tunnistimella 4000 K



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Korvaa halogeenilampuilla varustetut valonheittimet
- Autotallit
- Rakennusten julkisivut

Tuote-edut

- Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun
- Energiansäästö jopa 80 % verrattuna valonheittämiin, joissa halogeenilamput
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	46,000 mA
Tehokerroin λ	> 0,70
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	800 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu	6 sdc _m
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	168.00 mm
Leveys	108.00 mm
Korkeus	63.00 mm
Tuotteen paino	380,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Liitântätapa	Kaapeli, 3-napainen
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Kytkeäjäjaksojen määrä	100000
------------------------	--------

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäretunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Tunnistinohjattu kytkentäaika	10 s...10 min
Liiketunnistimen havainnointialue	2...9 m
Hämäretunnistimen havainnointikynnys	20...2000 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075292192	Yksikköpakkaus 1	84 mm x 117 mm x 182 mm	426.00 g	1.79 dm ³
4058075292208	Lähetyslaatikko 8	348 mm x 245 mm x 200 mm	4165.00 g	17.05 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.