

TUOTESELOSTE

ENDURA FLOOD 20 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD Cool White | Ulkovalaisimet 4000 K



Käyttökohteet

- Ulos
- Korvaa halogeenilampuilla varustetut valonheittimet
- Autotallit
- Rakennusten julkisivut

Tuote-edut

- Nopea ja helppo asentaa matalan profiilin, kompaktin ja kevyen muotoilun ansiosta
- Energiansäästö jopa 80 % verrattuna valonheittämiin, joissa halogeenilamput
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	20,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	92,000 mA
Tehokerroin λ	> 0,90
Suojausluokka	I
Toimintatapa	ELECTRONIC CONTROL GEAR (ECG)

Fotometriset tiedot

Valovirta	1700 lm
Valotehokkuus	85 lm/W
Värlämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	6 sdc _m
Säteilykulma	120 °




LDC typ cone



LDC typ polar

MITAT JA PAINO

Pituus	153.00 mm
Leveys	133.00 mm
Korkeus	34.00 mm
Tuotteen paino	405,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Glass

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Liitântätapa	Kaapeli, 3-napainen
Suojaustapa	IP65
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkeäjäksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075206687	Yksikköpakkaus 1	72 mm x 140 mm x 166 mm	442.00 g	1.67 dm ³
4058075206694	Lähetyslaatikko 12	290 mm x 225 mm x 345 mm	5649.00 g	22.51 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.