

TUOTESELOSTE

LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT

LED BULKHEAD | Seinä- ja kattovalaisimet



Käyttökohteet

- Ulos
- Kellaritilat, autotallit, varastot

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Suojauksen tyyppi: IP54



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	11,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	105,000 mA
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	800 lm
Valotehokkuus	76 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	216.00 mm
Leveys	143.00 mm
Korkeus	79.00 mm
Tuotteen paino	245,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Suojausten materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / ROHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075271661	Yksikköpakkaus 1	86 mm x 150 mm x 225 mm	282.00 g	2.90 dm ³
4058075271678	Lähetyslaatikko 6	315 mm x 273 mm x 245 mm	1982.00 g	21.07 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.