

TUOTESELOSTE

LED WORKLIGHT S-STAND 20 W/4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Monikäyttöinen liikuteltava työvalaisin



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun
- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen

Tuoteominaisuudet

- Työvalaisin käännettävällä päällä
- Kotelointiluokka, runko ja kupu: IP65, pistotulppa: IP44
- Pikalukituskiinnike valaisinpään kulman säätämiseen
- 2 m liitosjohto E/F-pistotulpalla



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	20,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	92,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	0,05 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	-
Tehokerroin λ	> 0,90
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Electronic control gear (ECG)

Fotometriset tiedot

Valovirta	1700 lm
Valotehokkuus	85 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	166.00 mm
Leveys	180.00 mm
Korkeus	280.00 mm
Tuotteen paino	960,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum Steel
Suojuksen materiaali	Glass
Valonlähteen pintamateriaali	Lasi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Liitântätapa	Suojattu pistoke
Suojaustapa	IP65 ¹⁾
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Asennustyyppi	Standing
Asennuspaikka	Floor
Application environment	Outdoor
Aseteltava	Kyllä
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

¹⁾ Valaisinosia ja kotelo IP65, pistoke IP44

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / ROHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075213838	Yksikköpakkaus 1	81 mm x 181 mm x 245 mm	1028.00 g	3.59 dm ³
4058075213845	Lähetyslaatikko 10	415 mm x 375 mm x 265 mm	10872.00 g	41.24 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.