

TUOTESELOSTE

LED Office Line 600 mm 25 W 4000 K

LED OFFICE LINE | Kattovalaisin ohuella ja modernilla muotoilulla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Työhuoneet
- Sisätilojen yleisvalaistus
- Keittiöt, työtilat

Tuote-edut

- Joustavat asennusvaihtoehdot
- Toiminnallinen ja minimalistinen muotoilu

Tuoteominaisuudet

- Perinteisten T8-loisteputkivalaisinten korvaaja
- Seinä- ja kattolistavalaisin
- Materiaali: alumiini (runko), polykarbonaatti (kupu)
- Kestoikä: jopa 30 000 h
- Saatavilla olevat pituudet: 0,6 m ja 1,2 m
- Värielämpötila: 4 000 K



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	25,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	8.2 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	17
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	18
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	30
Tehokerroin λ	> 0,90
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	2500 lm
Total luminous flux of contained light sources	3700 lm
Valotehokkuus	100 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	615.00 mm
Leveys	130.00 mm
Korkeus	25.00 mm
Tuotteen paino	800,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	25000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LATAUKSET



Packaging insert

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075271463	Yksikköpakkaus 1	32 mm x 135 mm x 645 mm	880.00 g	2.79 dm ³
4058075271470	Lähetyslaatikko 8	640 mm x 290 mm x 150 mm	7502.00 g	27.84 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.