

TUOTESELOSTE

SMART + WIFI PLANON PLUS 1200X300

SMART+ Planon Plus RGBW | Panel luminaires with WiFi technology

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet



Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android™ 4.4 tai uudempi, iOS 10.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	36,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	200 mA
Tehokerroin λ	> 0,90
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	3000 lm
Total luminous flux of contained light sources	4100 lm
Valotehokkuus	77 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	RGBW
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1200.00 mm
Leveys	300.00 mm
Korkeus	56.00 mm
Tuotteen paino	3580,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	PMMA
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Liitântätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Suojaustapa	IP20
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Ei

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkeäjaksojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa. / Saatavilla tammikuusta 2021
-----------------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää asennuskiinnikkeet
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä

– Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075525290	Yksikköpakkaus 1	76 mm x 1,229 mm x 326 mm	4159.00 g	30.45 dm ³
4058075525306	Lähetyslaatikko 3	1,277 mm x 281 mm x 385 mm	14096.00 g	138.15 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.