

Ege Una Tempo ECT350A M1

Tuftattu, silmukkapintainen mattolaatta
julkutilakäyttöön. C2C-sertifioitu Ecotrust-pohja 100 %
kierrätysmateriaalia. Laatikossa 5,0688 m².



Rakenne	Tuftattu
Käyttöluokka	33
Kokonaispaksuus (mm)	7
Hiilineutraali tuote	kyllä, A1-A4
Hiilijalanjälki	11,521 KG CO ₂ -eq /m ² , A1-A4
Nukan koostumus	Polyamidi
Värjäystapa	Kuituvärjäys
Asennustapa	Irtoasennus tarraliima
Nukan rakenne	Silmukka
Pohja	Ecotrust 350 pohja
Leveys (mm)	480
Pituus (mm)	480
Lautoja/laattoja myyntipakkauksessa (kpl)	22
Antistaattinen	kyllä
Askelään vaimennusarvo (dB)	25
Akustinen vaimennusarvo (aW)	0,25
CE merkintä	kyllä
Paloluokka	B fl S1
M1	kyllä
Green Label Plus	kyllä
EPD	kyllä
Soveltuvuus pyörällisen toimistotuolin kanssa	kyllä
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	Vesi- ja sähkökäyttöinen lattialämmitys
Myyntipakkauksen neliömäärä (m²)	5,0688
Cradle to Cradle	kyllä