

Tehokkuutta
tasoitukseen



FiberFlow -lattiatasoite

Sementtipohjainen, kuituvahvistettu itsesiliävä
lattiatasoite lattiapintojen ylitasoitukseen
3 - 40 mm kerrosvahvuuksille.

- Helppokäyttöinen
- Korkea lujuus
- Alhainen pintajännitys
- Pumpattavissa



Kuituvahvistettu lattiatasoite

Sisä- ja ulkokäyttön
monille eri
alustoille



Kuitu-
vahvistettu
3 - 40 mm
kerros-
vahvuuksille

Casco® FiberFlow

Casco® FiberFlow on kuituvahvistettu itsesiliävä lattiatasoite lattiapintojen ylitasoitukseen 3 - 40 mm kerrosvahvuuksille, alhainen kutistuma.

- Asuin- ja liiketilojen, koulujen, toimistojen ja sairaaloiden aluslattioiden koko pinnan tasoittamiseen.
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Soveltuu lattialämmityskohteisiin



- Kuituvahvistettu
- Alhainen pintajännitys
- Soveltuu lattialämmityskohteisiin ja kaatojen tekemiseen
- Korkea lujuus (>3 mm) EN 12 529 mukaan
- Sisälle ja ulos
- M1 ja EC1 Plus-hyväksytty
- Pumpattavissa



Tuotenro.	Pakkaus	EAN-koodi
681739	20 kg	7 612895 720159

Tekniset tiedot	Casco® FiberFlow
Kemiallinen pohja	Sementtipohjainen
Käyttöikä	12 kk (avaamattomassa pakkauksessa)
Varastointiolosuhteet	Kuivassa ja viileässä
Tiheys	N. 1,33 kg/l kuivaa jauhetta
Sekoitusuhde	- 20 kg jauhetta n. 3,6 l viileää vesijohtovettä - kaatoja tehdessä 20 kg jauhetta 3,4 l viileää vesijohtovettä.
Menekki	N. 1,8 kg / m ² / mm
Kerrospaksuus	3 - 40 mm
Alustan lämpötila	Alusta ja tasoite: Ei alle +5 °C paras työstettävyyys +15-20°C
Astia-aika	N. 40 min. 20 °C
Pakkaus	20 kg