

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: WE9HO-A



Safety for life

Vesisammuttimet soveltuvat hyvin sammuttamiseen A-luokan palot: kiinteät orgaaniset materiaalit, kuten puu, paperi ja tekstiilit. Housegardvesisammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Venttiili on valmistettu kromattu messinki ja musta lakattu teräskahva. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula korroosionkestävyyttä varten. Sisäisesti hoidettu eurooppalaisella laatuopinnoitteella. Sammuttimen toiminta-alue on +5°C / +60°C.

TOIMINTA

Vesi on puhdas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, paras valinta, kun korostetaan ympäristöystävällistä sammuttamista.

KÄYTTÖALUEET

Julkiset ympäristöt: julkinen toiminta, hotellit, koulut, kaupat, kauppakeskukset, joissa ympäristöystävällinen sammutus on vaatimus.



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka:	A	Malli:	WE9HO-A
Teholuokka:	27A	Sku:	600261-60
Toimintalämpötila:	+5 °C / +60 °C	EAN:	7320890261606
Sammutusaine:	Water	EN3-7 testraportti:	MPA 20180797/OX 59
Koko:	9 L	MED sert:	18/CN/4424-1-Rev0
Tyhjennysaika:	48 sek	Sertifiointi:	EN3, CE, Wheelmark
Heittoetäisyys:	4-6 m		
Toimintapaine:	12 bar		
Toimintapaine:	12 bar		
Sylinterimateriaali:	Teräs		
Ponnekaasu:	Nitrogen		
Bruttopaino:	14		
Korkeus (mm):	615		
Leveys (mm):	184		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

GPBM Nordic