

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: FFE6CR-A



Safety for life

Käyttöalueet

Uuden Housegard-käsiammuttimen sammutusaine on jonka perusteella sammutin kuuluu paloluokkaan ABF. AB-laitteet on tarkoitettu sammuttamaan paloja eri tyyppisissä materiaaleissa, kuten puu, paperi, kankaat, herkästi syttyvät nesteet ja kemikaalit. F-luokka osoittaa, että sammutin on tarkoitettu myös ruokaöljy- ja rasvapaloille. Sammutinta voidaan myös käyttää alle 1000 voltin sähkölaitteiden paloihin.

Hotellit, ravintolat, kahvilat, ruokasalit, suurkeittiöt, pikaruokaravintolat ja muut tilat, joissa käytetään tai varastoidaan ruokaöljyjä.

Näin vaahto toimii sammutusaineena

Vaahto tukahduttaa ja viilentää paloa. Vaahtokerros estää myös uudelleen syttymisen. Sammutusaine sisältää suoloja jotka reagoivat kemiallisesti palossa olevan ruokaöljyn/rasvan kanssa muodostaen kalvon palon päälle.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai likaisessa tilassa, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolenpito ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikasta riippuen. Käsiammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen Housegard-huolto-ohjeita.

Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä viiden (5) vuoden välein.



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka:	ABF	Malli:	FFE6CR-A
Teholuokka:	21A 113B 75F	Sku:	600184-60
Toimintalämpötila:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320890184608
Sammutusaine:	SUN WA F CLASS	EN3-7 testraportti:	20200450/RUI 04
Koko:	6 L	MED sert:	MEDB00001HJ
Tyhjennysaika:	67 s	Sertifiointi:	EN3-7, CE, Wheelmark
Heittoetäisyys:	2-3 m		
Toimintapaine:	9 Bar		
Toimintapaine:	9 Bar		
Sylinterimateriaali:	Teräs		
Ponnekaasu:	Nitrogen		
Bruttopaino:	9.8		
Korkeus (mm):	520		
Leveys (mm):	160		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyneitä koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammuttinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic