

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: FE6TGX



Safety for life

Käyttöalueet

Vaahtosammuttimet soveltuvat palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn jne. sammuttamiseen. Voidaan käyttää myös paloluokan A sammutuksiin.

Teollisuus, julkiset tilat, verstaat, petrokemian teollisuus, huoltoasemat, maatalous, merenkulku ja asuminen. Vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen, josta seuraa vain vähäisiä haittoja, ja sitä käytetään siksi usein julkisissa ympäristöissä, kuten sairaaloissa, kaupoissa, kouluissa jne.

Näin vaahto toimii sammutusaineena

Vaahto tukahduttaa ja viilentää paloa. Vaahtokerros estää myös uudelleen syttymisen. Sammutusaine sisältää suoloja jotka reagoivat kemiallisesti palossa olevan ruokaöljyn/rasvan kanssa muodostaen kalvon palon päälle.

Sijoittaminen

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai liikkeessä tilassa, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolenpito ja tarkistus

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määräväleihin asennuspaikasta riippuen. Käsiammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen Housegard-huolto-ohjeita.



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka:	AB	Malli:	FE6TGX
Teholuokka:	34A 233B	Sku:	600252-60
Toimintalämpötila:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320890252604
Sammutusaine:	SC6 + Inilam AX	EN3-7 testraportti:	20141556/OX 03
Koko:	6 L	MED sert:	16/CN/4001-1-Rev 0
Tyhjennysaika:	23 s	Sertifionti:	EN3-7, CE, Wheelmark
Heittoetäisyys:	3-7 m		
Toimintapaine:	12 Bar		
Toimintapaine:	12 Bar		
Sylinterimateriaali:	Teräs		
Ponnekaasu:	Nitrogen		
Bruttopaino:	11		
Korkeus (mm):	57.6		
Leveys (mm):	16.2		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammuttinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

GPBM Nordic