

UULA SISÄPOHJAMAALI UULA COLOR

Tyyppi

Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljypohjamaali sisäkäyttöön. Tartuntaa parantava. Hyvä hiontakestävyys. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.

Käyttökohteet

Maalaamattomat sekä aiemmin maalatut levy-, puu-, pahvi- ja kiviainespinnat sisätiloissa, esim. seinät ja katot, kalusteet, ovet ja karmit. Ei lattioihin. Päälle maalattavissa mm. Uula Sisustusmaalilla, Uula Kalustemaalilla, Ovi- ja ikkunamaalilla sekä Himmeällä Sisäöljymaalilla. Voidaan käyttää myös himmeänä pintamaalina.

Tekniset tiedot

Kiiltoryhmä himmeä. Tiheys n. 1,3 kg/l.

Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT))

Ei sisällä VOC. Rakennusmateriaalien päästoluokka M1.

Palamaton.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 2I2

Pohjat, sävytys & värisävyt

A-valkoinen. Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen vaaleisiin sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalaustela tai -ruisku. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalaus- ja hiontakuiva n. 4 h kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

Noin 7 m²/litra riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Esikäsittely

- Puhdista pinta pölystä, yms.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan.
- Anna pinnan kuivua kunnolla ennen maalausta.
- Kittaa tarvittaessa kolot ja halkeamat.
- Hio ja poista hiontapöly.

Pohjamaalaus

- Hio mahdollisesti kitatut kohdat ja poista hiontapöly.
- Maalaa Pohjamaalilla

Valmiiksimaalaus

- Valitun maalityypin ohjeiden mukaan.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Sisäpohjamaalilla maalatun pinnan tasoittamiseen voit käyttää kaikkia käyttökohteeseen tarkoitettuja kittejä, silotteita ja tasoitteita.
- Huokoisia pintoja ovat esim. huokoiset puukuitulevyt, kartonkipintaiset kipsilevyt, pinkopahvit, tasoite- ja betonipinnat.
- Maalin kiiltoasteesta sekä sävytyspastaista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.