

UULA SISUSTUSMAALI UULA COLOR

HIMMEÄ JA PUOLIHIMMEÄ

Tyyppi

Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljymaali sisäseinien ja -kattojen maalaamiseen. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.

Käyttökohteet

Maalaamattomat ja aiemmin maalatut paneeli-, puu-, levy- ja kiviainespinnot kuivissa sisätiloissa kuten katot, seinät. Soveltuu myös pinkopahville sekä tiili- ja muuripinnoille.

Tekniset tiedot

Kiiltoasteet: himmeä ja puolihimmeä.

Tiheys n. 1,3 kg/l.

Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT)).

VOC-päästötön. Rakennusmateriaalien päästoluokka M1.

Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka 2, ISO 11998 (Sisustusmaali himmeä)

Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998 (Sisustusmaali puolihimmeä)

Pesunkestävyysluokka SFS 3755: Uula himmeä yli 2000 harjausta, Uula puolihimmeä yli 5000 harjausta.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 312 Uula Sisustusmaali himmeä

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 313 Uula Sisustusmaali puolihimmeä

Pohjat, sävytys & värisävyt

A-valkoinen ja C-sävytyspohja. Konesävytys.

Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalaustela tai -ruisku.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %

ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin 1/2 h kuluttua. Pällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

Noin 7 m²/l riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

Ohenne

Vesi.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Maalaamaton pinta

- Puhdista maalattava pinta pölystä.
- Pese likainen pinta Uula Maalipesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Pohjamaalaa uudet pinnat Uula Pohjamaalilla
- Maalaa Uula Sisustusmaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Vanha maalipinta

- Poista irtonainen ja hilseilevä maali.
- Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla.
- Pese likainen pinta Uula Maalipesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Paikkapohjamaalaa tarvittaessa Uula Pohjamaalilla.
- Maalaa Uula Sisustusmaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Hoito-ohjeet

- Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä.
- Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- Maalien kiiltoasteista sekä sävytyspastoista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
- Valaistus sekä maalin kiiltoaste vaikuttavat värihavaintoon.
- Maalaa aina runsaalla maalilla.

Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.