



weber 3052 Kulmaprofiili

- Kulmien vahvistusprofiili
- Työn helpottaminen
- Tyylikäs lopputulos

Kuvaus

Rappausten kulmien vahvistamiseen käytettävä sinkitty metalliilista, jossa on muovireuna. Mitat: 41 mm x 41 mm, pituus 2,5 metriä.

Käyttökohteet

Käytetään kaksikerrosrappauksien kulmien vahvistamiseen. Kulmaprofiilia voidaan myös käyttää sisätiloissa saneeraus- ja uudiskohteissa. Soveltuva rappausvahvuus on noin 10 mm.

Tuotekuvaus

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,5 m
Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 15 kpl
GTIN-koodit	4027325090604 (1 kpl)

Työohjeet

Kulmaprofiili asennetaan pohjarappauskerrokseen. Profiili painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten, että metalliverkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Profiili voidaan myös kiinnittää mekaanisesti alustaan asennuksen helpottamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	GTIN
1008831	weber 3052 Kulmaprofiili 2,5 m	2500 mm	40 mm	40 mm	0,004 m³	0,788 kg	4027325090604