



weberfloor 4945 Lasikuituverkko

- Kaikkiin uviin lattiaratkaisuihin sekä heikoille alustoille
- Erittäin kevyt ja helppo käsitellä

Kuvaus

Alkalisuojattu erikoislasikuituverkko Weberin lattiatasoteratkaisuja varten. Silmäkoko 10 x 10 mm. Rullamitat: 1,0 m x 25 m tai 1,1 m x 100 m.

Levitystapa

- Käsien levitettävä

Käyttökohteet

Lasikuituverkkoa käytetään rauditusverkon tavoin vahvistaamaan tasoitelaattaa heikoilla alustoilla ja kelluviksi tehdyissä lattiaratkaisuissa. Verkkoa käytetään myös muissa ratkaisuis- sa, Weberin erillisohjeiden mukaisesti.

Alusta

Alustan tulee olla tukeva ja rakennesuunnittelijan on tarkis- tettava sen kantavuus. Useimmat kantavat holvit kelpaavat, jolloin alustamateriaalista riippuen tasoitetyö tehdään joko tartunnallisena tai kelluvasti. Kelluvissa tasoituksissa tasote irroitetaan alustasta weberfloor 4940 Erotuskankaalla. Kellu- viksi tehdyissä lattioissa alustana voi olla myös lämmön- tai askeläänieristelevy tai -matto.

Tuotekuvaus

Menekki	0,88 juoksumetriä/m²
Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Leveys: 1,0 m: 100 cm, 1,1 m: 110 cm.
Rullan pituus	1,0 m: 25 jm/rulla, 1,1 m: 100 jm/rulla.
Värisävy	Valkoinen
Pakkaus	Tyypit: • 1,0 m x 25 m. 25 juoksumetrin rulla. Riittää 23 m² alueelle 50 mm:n limityksellä. • 1,1 m x 100 m. 100 juoksumetrin rulla. Riittää 101 m² alueelle 50 mm:n limityksellä.
GTIN-koodit	6415910039011 (25 m) 6415910045906 (100 m)

Työohjeet

Verkko levitetään lattialle ja katkaistaan sopivaan pituuteen veitsellä. Verkko käännetään ylösalaisin, jolloin verkon päädyt pysyvät alhaalla. Verkko asennetaan 50 mm:n limityksel- lä. Optimaalinen sijainti on n. 1/3 kerrosvahvuudesta alapuo- lelta katsottuna. Tällöin verkko vahvistaa tasotekerroksen vetolujuuden ja estää halkeilut. Verkko voidaan joko asentaa lattialämmitysputkien alapuolelle tai niiden yläpuolelle. Verkko suositellaan asennettavaksi putkien alapuolelle silloin, kun on riskiä, että alusta painuu tai alustassa tapahtuvien jännityk- sien ja pakkovoimien suuruus ylittää tasotekerroksen kestä- vyyden. Kun verkko asennetaan putkien alapuolelle, tulee var- mistaa, että verkkoa ei sidota mekaanisesti kiinni liian tiheästi. Kun kyseessä on betonialusta, voidaan verkko asentaa putkien yläpuolelle. Molemmat tavat ovat Weberin hyväksymiä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1015549	weber 4945 Lasikuituverkko lev1,0 m 25m	1000 mm	130 mm	130 mm	0,169 hl	3,5 kg	48	6415910039011
1019565	weber 4945 Lasikuituverkko lev1,1m 100m	1100 mm	260 mm	260 mm	0,744 hl	15,4 kg	12	6415910045906