

RESIDEO TUOTTEET ONNISEN VARASTO-OHJELMASSA



Patteriventtiili

Hiljainen esiasetettava termostaattinen patteriventtiili. Venttiilin sisäosan vaihto mahdollista järjestelmän ollessa paineistettu ja käytössä. Venttiiliä voidaan käyttää myös paluuventtiilinä. Toimii virtaus-suunnan ollessa molempiin suuntiin. Venttiili voidaan sulkea suojahatulla. Venttiilin rungossa tuumakierre. Jäähdytys- ja vesilämmitysjärjestelmät.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4037660	V2020DSX10	Patteriventtiili, Honeywell Home	DN 10, SUORA, SIS.LIIT, KVS 0,62, SX
4037661	V2020DSX15	Patteriventtiili, Honeywell Home	DN 15, SUORA, SIS.LIIT, KVS 0,7, SX
4037662	V2020DSX20	Patteriventtiili, Honeywell Home	DN 20, SUORA, SIS.LIIT, KVS 0,7, SX
4037663	V2020ESX10	Patteriventtiili, Honeywell Home	DN 10, KULMA, SIS.LIIT, KVS 0,7, SX
4037664	V2020ESX15	Patteriventtiili, Honeywell Home	DN 15, KULMA, SIS.LIIT, KVS 0,7, SX
4037665	V2020ESX20	Patteriventtiili, Honeywell Home	DN 20, KULMA, SIS.LIIT, KVS 0,7, SX



Paluuventtiilit

Esisäädettävä paluuventtiili sulkutoiminnolla. Lisävarusteena tyhjennys- ja täyttöyhde. Venttiilin rungossa tuumakierre.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4037615	V2420D0010	Paluuventtiili, Honeywell Home	SUORA 3/8 LIITTIMIN, KVS 1,4
4037616	V2420D0015	Paluuventtiili, Honeywell Home	SUORA 1/2 LIITTIMIN, KVS 1,45
4037617	V2420D0020	Paluuventtiili, Honeywell Home	SUORA 3/4 LIITTIMIN, KVS 1,5
4037618	V2420E0010	Paluuventtiili, Honeywell Home	KULMA 3/8 LIITTIMIN, KVS 1,7
4037619	V2420E0015	Paluuventtiili, Honeywell Home	KULMA 1/2 LIITTIMIN, KVS 1,7
4037635	V2420E0020	Paluuventtiili, Honeywell Home	MA 3/4 LIITTIMIN, KVS 1,7



Termostaatit

Termostaattiosa asennetaan esisäädettävän patteriventtiilin runkoon. Esisäädettävän patteriventtiilin ja termostaattiosan yhdistelmällä säädellään lämmityspatterin läpi virtaavan lämpimän veden määrää, joka säätää huonelämpötilaa. Termostaattiosa täyttää Eurooppalaisen Standardin EN215 vaatimukset käytettäessä yhdessä Honeywell Home patteriventtiilien kanssa.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4037685	T3019W0	Termostaatti, Honeywell Home	M30X1,5, VALKOINEN, 1-28 °C
4037686	T3019_0-4	Termostaatti, Honeywell Home	M30X1,5, VALKOINEN, 1-22 °C
4037687	T301920W0	Termostaatti, Honeywell Home	M30X1,5, 1-28 °C, ULKOANTURI 2 M
4037688	T3019DAW0	Termostaatti, Honeywell Home	KIINNIKE DANFOSS RA, VALK, 1-28 °C
4037645	T100VM-101	Termostaatti, Honeywell Home	ILKIVALTASUOJATTU, M30X1,5, +20 °C
4037659	T4111	Termostaatti, Honeywell Home	M30X1,5, HARJATTU TERÄS, 6-26 °C



Lisävarusteet

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE
4037677	VA8201PI04	ESISÄÄTÖAVAIN, KROMI, SX, FX, LX
4037678	VA2202A010	DN 10 PAINEHATTU PATTERNVENTTIILILLE
4037681	VA5090A010	DN 10 TIIVISTE PAINEHATULLE
4037684	VS1200SX01	PATTERNVENTTIILIN SISÄOSA SX-TYYPPI
4037689	TA3000C019	ALUERAJOITIN TERMOSTAATILLE, VALKOINEN, 20 KPL
4037690	VA8210A001	TYÖKALU TERMOSTAATILLE
4037691	TA6900A001	VARKAUDEN ESTORENGAS T3019 TERMOSTAATILLE
4037649	A8200A001	HUOLTOTYÖKALU VENTTIILIN SISÄOSAN VAIHTOON
4037691	H100-1/2A	KÄSIPYÖRÄ/SUOJAHATTU, M30X1,5, EI LUKITTAVA, 10 KPL PUSSI
4037649	TA-FI15	EUROLIITIN DN10XG1/2 KOVA



Ilmanpoistimet

E121 ja EA122 automaattinen ilmanpoistin soveltuu ilman tai kaasun poistamiseen lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmistä. Käytetään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, ilmalämmittimissä, ilmaneroittimissa ja lämmityskattiloissa. E125S Ilmanpoistinta käytetään nestekiertoisten järjestelmien automaattiseen ilmanpoistoon, suunniteltu erityisesti aurinkolämpöjärjestelmiin.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4162210	E121-3/8A	Ilmanpoistin autom., Honeywell Home	3/8 UK PN10, MAX 110 °C
4162131	E121-1/2A	Ilmanpoistin autom., Honeywell Home	1/2 UK PN10, MAX 110 °C
4162306	Z121-3/8	Sulkuventtiili, Honeywell Home	3/8
4162140	Z121-1/2	Sulkuventtiili, Honeywell Home	1/2
4162133	EA122-BA	Ilmanpoistin automaattinen, Resideo Braukmann	R 1/4 JA R 3/8 UK, PN 6, MAX 110 °C, INTEGROITU SULKU,VEDELLE, VESI-GLYKOLILIUOKSELLE TAI ALKOHOLILLE
4162134	E125S-3/8A	Ilmanpoistin autom., Honeywell Home	3/8 UK, SOLAR, MAX 150 °C
4162135	E125S-1/2A	Ilmanpoistin autom., Honeywell Home	1/2 UK, SOLAR, MAX 150 °C



Lämpötoimilaite

Sähköinen toimilaite on/off toiminnolla. MT4 malli sopii myös TRV's V300, V2000, Therafix TRV's V2464, V2474, sarjan venttiileille sekä tasausventtiilisarjoille V5010, V5032 (tarvitaan adapteri VA2500A001).

Kotelointiluokka: IP44

Karan voima: 90 N

Säätösignaali: 2-pt

Lisäselostus: Toimilaitteen mukana asennusliitin (MT-CLIP) ja M30x1,5 asennusovite

- Muita sovitteita haluttaessa.
- Erikoistilauksena eri pituisia kaapeleita ja eri liittimiä.
- 24 Vac malli sopii myös 24 Vdc virralle.
- Efektiivinen liike Honeywell Home venttiileille 2,5/6,5 mm; suurin liikepituus 4/8 mm.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4037644	MT4-024-NC	Lämpötoimilaite, Honeywell Home	24 V,90 N, LIIK.PIT. 2,5 MM
4037639	MT4-024-NO	Lämpötoimilaite, Honeywell Home	24 V, 90 N, LIIK.PIT. 2,5 MM
4037643	MT4-230-NC	Lämpötoimilaite, Honeywell Home	230 V,90 N, LIIK.PIT. 2,5 MM
4037638	MT4-230-NO	Lämpötoimilaite, Honeywell Home	230 V, 90 N, LIIK.PIT. 2,5 MM
4037656	MT-CABLE-1.5M	Kytkenäkaapeli, Honeywell Home	AAPELI 1,5M MT4, MT8, PUSSI=10 KPL
4037657	MT-CABLE-2.5M	Kytkenäkaapeli, Honeywell Home	KAPELI 2,5M MT4, MT8, PUSSI=10 KPL
4037658	MT-CABLE-5M	Kytkenäkaapeli, Honeywell Home	ELI 5M MT4, MT8, PUSSI=10 KPL



Vaihtoverititit

Toimilaitteellisia jousipalautteisia 3-tieventtiilejä käytetään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Venttiilit säätävät kuumaa tai kylmää vettä.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4024004	V4044C1460/U	Vaihtoverititit, Resideo Braukmann	3/4", 230 V, 5..88 °C, 3-TIE, KVS 6, NC
4024005	V4044C1478/U	Vaihtoverititit, Resideo Braukmann	1", 230 V, 5..88 °C, 3-TIE, KVS 8,1, NC



Kattilatermostaatti

Rajoittaa ja säätää veden lämpötilaa.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4362006	L6188A2002U	Aquastat termostaatti	25-95 °C, 4-10 °C, 1/2 CU SUOJAPUTKI
4362052	L6191B2005U	Aquastat kaksoistermostaatti	SPDT, 40-110 °C, KAPILL. 55 MM



Lämpötilan alennusventtiili, testaustoiminto ja kaksoisanturi, TS131

TS131 lämpötilan alennusventtiili on itsetoiminen venttiili, joka aktivoituu lämmönkehittimen virtauslämpötilasta. Se avautuu ja juokuttaa vettä pois lämmönkehittimestä tai lämmityskierukasta kun virtauslämpötila saavuttaa 95 °C ja täten ehkäisee merkittävän lämpötilan nousun. DIN 4751, sivun 2 mukaisille monipolttoainepolttimille vesilämmitysjärjestelmissä tai lämmityskierukoille kiinteäpolttoaineisissa lämmitysjärjestelmissä. Sisältää suojavaipan R 3/4" uk.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
3947075	TS131-3/4A	Yliämpövaroventtiili, Resideo Braukmann	AV. 95 °C, KAPIL.PUT.PIT. 1,3 M



Vedonsäädin - Polttimen säädin kiinteän- ja sekapolttoaineen polttimille, FR124

FR124 vedonsäädin avaa ja sulkee ilman syöttöläpän kiinteäpolttoaine-polttimissa suhteessa virtauslämpötilaan. DIN 4751 mukaisiin kiinteä- ja sekapolttoainelämmitysjärjestelmiin.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4163316	FR124-3/4ZN	Vedonsäädin, Resideo Braukmann	MAX 115 °C, G 3/4, 30-90 °C, 1 M



Paineenalennusventtiilit

D06F paineenalennusventtiili suojaa vesijärjestelmiä haitalliselta ylipaineelta. Paineluokka on PN16.

Paineen asetusarvoalue: 1,5 ... 6 bar

Pesän materiaali: messinki, sinkkikadonkestävä.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4132202	D06F-1/2A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	1/2", 1,5-6 BAR, MAX 40 °C, LIITTIMIN
4132204	D06F-3/4A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	3/4", 1,5-6 BAR, MAX 40 °C, LIITTIMIN
4132206	D06F-1A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	1", 1,5-6 BAR, MAX 40 °C, LIITTIMIN
4132208	D06F-11/4A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	1 1/4", 1,5-6 BAR, MAX 40 °C, LIITTIMIN
4132210	D06F-11/2A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	1 1/2", 1,5-6 BAR, MAX 40 °C, LIITTIMIN
4132212	D06F-2A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	2", 1,5-6 BAR, MAX 40 °C, LIITTIMIN



Varaosat

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4132281	ES06F-1/2A	Vaihtosuodatin paineenal.venttiilille D06F, Resideo Braukmann	KOOT D06F-1/2AJAD06F-3/4A
4132282	ES06F-1B	Vaihtosuodatin paineenal.venttiilille D06F, Resideo Braukmann	KOOT D06F-1A JA D06F-11/4A
4132283	ES06F-11/2A	Vaihtosuodatin paineenal.venttiilille D06F, Resideo Braukmann	KOOT D06F-11/2AJAD06F-2A
4132284	SK06T-1/2	Suodatinkuppi, muovia, O-renkaalla, D06F, Resideo Braukmann	KOOT D06F-1/2AJAD06F-3/4A
4132285	SK06T-1B	Suodatinkuppi, muovia, O-renkaalla, D06F, Resideo Braukmann	KOOT D06F-1AJAD06F-11/4A
4132286	SK06T-11/2	Suodatinkuppi, muovia, O-renkaalla, D06F, Resideo Braukmann	KOOT D06F-11/2AJAD06F-2A



Paineenalennusventtiilit

D06F paineenalennusventtiili suojaa vesijärjestelmiä haitalliselta ylipaineelta. Paineluokka on PN16.

Paineen asetusarvoalue: 1,5 ... 7,5 bar

Pesän materiaali: messinki, sinkkikadonkestävä

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4132287	D15S-50A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	SÄÄTÖALUE 1,5–7,5 BAR, LAIPALLINEN DN 50
4132288	D15S-65A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	SÄÄTÖALUE 1,5–7,5 BAR, LAIPALLINEN DN 65
4132289	D15S-80A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	SÄÄTÖALUE 1,5–7,5 BAR, LAIPALLINEN DN 80
4132290	D15S-100A	Paineenalennusventtiili, Resideo Braukmann	SÄÄTÖALUE 1,5–7,5 BAR, LAIPALLINEN DN 100



Yhdistelmäsuodatin

HS10S yhdistelmäsuodattimeen on integroitu yksisuuntaventtiili koestusnipoin, vastavirtahuuhtelu-suodatin, paineenalennusventtiili ja sulkuventtiili yhdeksi kokonaisuudeksi. Nämä varmistavat jatkuvan suodatetun veden saannin. Hienosuodatin estää vieraiden partikkeleiden sisäänpääsyn, kuten ruos-teen, hampun säikeiden ja hiekan jyvien. Yksisuuntaventtiili suojelee pääverkostoa paineiskulta ja ta-kaisinvirtaukselta. Paineenalenuusventtiili ehkäiseen ylipaineesta aiheutuvia vaurioita ja vähentää ve-den kulutusta.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
3615925	HS10S-1/2AA	Yhdistelmäsuodatin, Resideo Braukmann	DN 15, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 2,7
3615926	HS10S-3/4AA	Yhdistelmäsuodatin, Resideo Braukmann	DN 20, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 3,2
3615927	HS10S-1AA	Yhdistelmäsuodatin, Resideo Braukmann	DN 25, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, VS 7,6
3615928	HS10S-11/4AA	Yhdistelmäsuodatin, Resideo Braukmann	DN 32, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 8,9
3615929	HS10S-11/2AA	Yhdistelmäsuodatin, Resideo Braukmann	DN 40, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 12,6
3615930	HS10S-2AA	Yhdistelmäsuodatin, Resideo Braukmann	DN 50, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 13



Vastavirtahuuhtelusuodatin

F76S vastavirtahuuhtelusuodatin varmistaa jatkuvan suodatetun veden saannin. Hienosuodatin estää vieraiden partikkeleiden sisäänpääsyn, kuten ruosteen, hampun säikeiden ja hiekan jyvien. Lisäksi löy-tyy myös isompia laipallisia F78TS vastavirtahuuhtelusuodattimia.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
3615900	F76S-1/2AA	Vastavirtahuuhtelusuodatin, Resideo Braukmann	DN 15, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 6,9
3615901	F76S-3/4AA	Vastavirtahuuhtelusuodatin, Resideo Braukmann	DN 20, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 9
3615902	F76S-1AA	Vastavirtahuuhtelusuodatin, Resideo Braukmann	DN 25, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 12
3615903	F76S-11/4AA	Vastavirtahuuhtelusuodatin, Resideo Braukmann	DN 32, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 15
3615904	F76S-11/2AA	Vastavirtahuuhtelusuodatin, Resideo Braukmann	DN 40, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 22,4
3615905	F76S-2AA	Vastavirtahuuhtelusuodatin, Resideo Braukmann	DN 50, MAX 40 °C, 100 MICRON, PN16, KVS 25,7



Toimilaite suodattimille

Z11S toimilaite toimii täysin automaattisesti puhdistuen kaikki Resideo Braukmann vastavirtahuuhtelu-suodattimet F76S ja suodatin yhdistelmät HS10S. Puhdistuksen tiheys on säädettävissä, 16 kpl, neljästä minuutista kolmeen kuukauteen. Z11S toimilaitteessa on hätätoiminto virtakatkon varalle (jos paristot on asennettu), jolloin laitetta voi käyttää käsiohjauksella. Kytkennot saatavilla paine-erolähettimelle, kauko-ohjaukselle ja kaukovalvonnalle.



LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
3615912	Z11S-A	Toimilaite, Resideo Braukmann	1/2", 1,5-6 BAR, MAX 40 °C, LIITTIMIN

Linjasäätöventtiilit

Kombi-2-plus -esisäädettävä linjasäätöventtiili on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien virtaamien tasapainottamiseen. Voidaan mitata yleisimmillä virtaamamittareilla. Vedelle tai vesi-glykoli-liuokselle, 2-130 °C. PN 16.

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4024006	V5032Y0010B	Linjasäätöventtiili, Resideo Braukmann	DN 10, SISÄKIERRE, KV-ARVO 0,09-0,63
4014969	V5032Y0015B	Linjasäätöventtiili, Resideo Braukmann	DN 15, SISÄKIERRE, KV-ARVO 0,3-2,6
4014970	V5032Y0020B	Linjasäätöventtiili, Resideo Braukmann	DN 20, SISÄKIERRE, KV-ARVO 0,6-6,5
4014971	V5032Y0025B	Linjasäätöventtiili, Resideo Braukmann	DN 25, SISÄKIERRE, KV-ARVO 0,5-6,6
4014972	V5032Y0032B	Linjasäätöventtiili, Resideo Braukmann	DN 32, SISÄKIERRE, KV-ARVO 2,1-21,9
4014973	V5032Y0040B	Linjasäätöventtiili, Resideo Braukmann	DN 40, SISÄKIERRE, KV-ARVO 2,1-21,2
4014974	V5032Y0050B	Linjasäätöventtiili, Resideo Braukmann	DN 50, SISÄKIERRE, KV-ARVO 0,2-41,5
4014993	VA3600C001	Mittausyhteen adapteri, Resideo Braukmann	SAFECON™, 2 KPL PUSSI



Toimilaite

Elektroninen moduloiva toimilaite venttiileille V5825B. Sopii myös V5832B/V5833A-sarjan venttiileille (DN25-40).

LVI-NUMERO	TUOTENUMERO	TUOTE	TARKENNUS
4362053	ML7430E1005	Toimilaite, Resideo Braukmann	0/2...10 V, 6,5 MM, 400 N, 15 S, KÄSIK



Anvalve Oy

Ari Nieminen

+358 400 207 218

ari.nieminen@anvalve.fi

homecomfort.resideo.com/fi

52372 R0321

Subject to change. Manufactured for and on behalf of Pittway Sàrl, La Pièce 4, 1180 Rolle, Switzerland

© 2021 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.