

TEIPPI – KÄYTTÖOHJE

1. Puhdista teipattava kierre ja särmää se, mikäli tarpeellista.
2. Teippaa kierre kierteen suuntaisesti ulkoa sisäänpäin. Käytetään sopiva määrä teippiä valitusta teippityypistä ja kierrevälyksestä riippuen. Kun käytetään teippiä, jonka tiheys on alhainen, sitä laitetaan useampia kerroksia päällekkäin. Tiheämpää teippiä käytettäessä on yleensä puolilimitys per kierros normaalisti tarpeeksi.
3. Asenna sitten putkiliitos jättäen valmiiseen kierrelitiokseen vielä muutama kierre jäljelle, kun asennus on valmis. Pane merkille, että teippityypit, joiden tiheys on $1,0 \text{ g/cm}^3$, eivät kestä uudelleen säätöä – kun taas teippityypit, joiden tiheys on 1 g/cm^3 , kuten Multitape, Sealrite ja Topseal, voidaan säätää 45 % tai enemmänkin – mikä vastaa $\frac{1}{4}$ kierrosta.

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen käyttöä, suositellaan koelasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen.