



weber Kulma

- Kulmien vahvistaminen
- Työn helpottaminen

Kuvaus

Rappauksen kulmien vahvistamiseen käytettävä muovinen kulmavahvike.

Käyttökohteet

Käytetään rappauksen kulmien vahvistamiseen SerpoTherm- ja SerpoMin-eristerappausjärjestelmissä sekä yleisesti tasotus- ja rappaustöissä.

Työohjeet

Eristerappauksessa weber Kulma asennetaan tuoreeseen pohjarappauskerrokseen. Ensimmäinen kerros weber 410 Ohutrappauslaastia levitetään koneellisesti rappauspumpulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alustaan. weber Kulma painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten,

Tuotekuvaus

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,5 m
Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 50 kpl Tyypit ja pituudet: • 120 x 120 mm 2,5 m • 100 x 230 mm 2,5 m
GTIN-koodit	4009230841151 (120 x 120 mm, 1 kpl) 7391479702735 (100 x 230 mm, 1 kpl)

että verkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko-osa ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyä tai alustaa vasten, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdollisimman keskelle koko rappauserrosta. Verkon limitys weber Lasikuitu-verkko 6 mm kanssa on oltava vähintään 50 mm.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	GTIN
1005037	weber Kulma 100x230 mm 2,5 m	2500 mm	100 mm	230 mm	0,575 hl	0,5 kg	7391479702735
1005036	weber Kulma 120x120 mm 2,5 m	2500 mm	120 mm	120 mm	0,036 m³	0,5 kg	4009230841151