

SÄHKÖASENNUSKALUSTEET



KYTKIN UPPO 6/16A/250V/IP20 UPR M

502429969 | CQP299

Uppoasennettava 6-kytkin musta. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309220



KYTKIN UPPO 5/16A/250V/IP20 UPR M

502429968 | CQP298

Uppoasennettava 5-kytkin musta. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309213



KYTKIN PINTA 6/16A/250V/IP20 PPR M

502429967 | CQP297

Pinta-asennettava 6-kytkin, musta. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309206



KYTKIN PINTA 5/16A/250V/IP20 PPR M

502429966 | CQP296

Pinta-asennettava 5-kytkin, musta. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309190



KYTKIN PINTA 6/16A/250V/IP44 PPR M

502429965 | CQP295

Pinta-asennettava 6-kytkin, musta. Kotelointiluokka IP44, 16A / 250V.



6 438056 309183



KYTKIN PINTA 5/16A/250V/IP44 PPR M

502429964 | CQP294

Pinta-asennettava 5-kytkin, musta. Kotelointiluokka IP44, 16A / 250V.



6 438056 309176



LED VALONSÄÄDIN OPAL MUSTA

502436042 | CQW972

Toimii luotettavasti useimpien lampputyyppeiden kanssa. LED 4-100VA, 230V halogen 25-400VA ja hehkulamppujen kanssa. Käyttöalueen lämpötila 0- +40C, IP20 musta.



6 438056 309404



PISTORASIA U 1S/16A/IP20 UPR MUSTA

502429945 | CQP289

1-osainen maadoitettu uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309121



PISTORASIA U 2S/16A/IP20 UPR MUSTA

502429946 | CQP290

2-osainen, maadoitettu uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 438056 309138

SÄHKÖASENNUSKALUSTEET



PISTORASIA P 1S/16A/IP20 PPR MUSTA

502429869 | CQP283

1-osainen, maadoitettu ja pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 438056 309060



PISTORASIA PI 2S/16A/IP20 PPRMUSTA

502429940 | CQP284

2-osainen maadoitettu pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 438056 309091



PISTORASIA U 1S/16A/IP44 UPR MUSTA

502429948 | CQP292

1-osainen, maadoitettu uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP44. 16 A / 250 V.



6 438056 309152



PISTORASIA UPPO OPAL 2S/16A/IP44 UPR

502429949 | CQP293

2-osainen, maadoitettu uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP44. 16 A / 250 V.



6 438056 309169



PISTORASIA P 1S/16A/IP44 PPR MUSTA

502429943 | CQP287

1-osainen, maadoitettu pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP44. 16 A / 250 V.



6 438056 309107



PISTORASIA P 2S/16A/IP44 PPR MUSTA

502429944 | CQP288

2-osainen, maadoitettu pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP44. 16 A / 250 V.



6 438056 309114



PISTORASIA U 2N/16A/IP20 UPR MUSTA

502429947 | CQP291

2-osainen, maadoittamaton uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16A / 250V.



6 438056 309145



PISTORASIA P 2N/16A/IP20 PPR MUSTA

502429942 | CQP286

2-osainen, maadoittamaton pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 438056 309077



PISTORASIA P 4S/16A/IP20 PPR MUSTA

502429941 | CQP285

4-osainen, maadoitettu pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 438056 309084

SÄHKÖASENNUSKALUSTEET



PISTORASIA P 3S/16A/IP20 PPR MUSTA

502429950 | CQP300

3-osainen maadoitettu ja pinta-asenteinen kulmapistorasia, musta. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309237



PISTORASIA P 2S/16A/IP20 PPR+2XUSB

502461776 | CSP222

2-osainen maadoitettu ja pinta-asenteinen kulmapistorasia +USB- latausyksikkö A+C, musta. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309831



PISTORASIA P 3S/16A/IP20 PPR+2XUSB

502461778 | CSP224

3-osainen maadoitettu ja pinta-asenteinen kulmapistorasia +USB- latausyksikkö A+C, musta. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309855



PEITELEVY OP 20S/IP20/KYTKIN+PISTOR MU

502435949 | CQW973

Peitekehys on tarkoitettu uppoasennettaviin pistorasioihin ja kytkimiin, kotelointiluokka on IP20. Peitekehys sopii myös himmentimille.



6 438056 309411



PEITELEVY OP 30S/IP20/KYTKIN+PISTOR MU

502436040 | CQW974

Peitekehys on tarkoitettu uppoasennettaviin pistorasioihin ja kytkimiin, kotelointiluokka on IP20. Peitekehys sopii myös himmentimille.



6 438056 309428



VALAISINPISTOR DCL 125MM PAR MUSTA

502429952 | CQP302

OPAL DCL- valaisinpistorasia, pinta-asennuksella kattoon, väri musta, Ø 110 mm.



6 438056 309251




VALAISINPISTOR DCL 117MM UAR MUSTA

502429951 | CQP301

OPAL DCL- valaisinpistorasia, uppoasennuksella kattoon, väri musta, Ø 117 mm.



6 438056 309244



VALAISINPIST DCL PINTA-ASENNUSKEHYS

502429956 | CQP306

OPAL DCL- asennuskehys pinta-asennusta varten uppokannelle, väri musta.



6 438056 309299

SÄHKÖASENNUSKALUSTEET



VALAISINPIST DCL VAL.PISTOTULPPA M

502429963 | CQP307

OPAL DCL 3-napainen valaisin pistotulppa, maadoitettu, teho 6A/250V.



6 438056 309305



VALAISINPIST DCL VAL.PISTOTULPPA 0-LUOKKA M

502429957 | CQP308

OPAL DCL valaisin pistotulppa, 2-napainen, 0-luokka, 6A/250V.



6 438056 309312



KYTKIN UPPO 6/16A/250V/IP20 UPR V

501131276 | AMO610

Uppoasennettava 6-kytkin, valkoinen. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 413821 210031



KYTKIN UPPO 5/16A/250V/IP20 UPR V

501131275 | AMO609

Uppoasennettava 5-kytkin valkoinen. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 413821 210017



KYTKIN PINTA 6/16A/250V/IP20 PPR V

501131274 | AMO608

Pinta-asennettava 6-kytkin, valkoinen. Kotelointiluokka IP20. 16A / 250V.



6 413821 200094



KYTKIN PINTA 5/16A/250V/IP20 PPR V

501131273 | AMO607

Pinta-asennettava 5-kytkin, valkoinen. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 413821 200117



KYTKIN PINTA 6/16A/250V/IP44 PPR V

501131272 | AMO606

Pinta-asennettava 6-kytkin, valkoinen. Kotelointiluokka IP44, 16A / 250V.



6 413821 200100



KYTKIN PINTA 5/16A/250V/IP44 PPR V

501131271 | AMO605

Pinta-asennettava 5-kytkin, valkoinen. Kotelointiluokka IP44, 16A / 250V.



6 413821 200087



LED VALONSÄÄDIN OPAL VALKOINEN

501556308 | CBG654

Toimii luotettavasti useimpien lampputyyppeiden kanssa. LED 4-100VA, 230V halogen 25-400VA ja hehkulamppujen kanssa. Käyttöalueen lämpötila 0- +40C, IP20 valkoinen.



6 438056 137021

SÄHKÖASENNUSKALUSTEET



PISTORASIA U 1S/16A/IP20 UPR VALK

501131293 | AM0601

1-osainen, maadoitettu uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 413821 250020



PISTORASIA U 2S/16A/IP20 UPR VALK

501131294 | AM0602

2-osainen, maadoitettu uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 413821 250037



PISTORASIA P 1S/16A/IP20 PPR VALK

501131277 | AM0595

1-osainen, maadoitettu ja pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 413821 240724



PISTORASIA PI 2S/16A/IP20 PPR VALK

501131278 | AM0596

2-osainen maadoitettu pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 413821 240731



PISTORASIA U 1S/16A/IP44 UPR VALK

501058000 | AM0604

1-osainen, maadoitettu uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP44. 16 A / 250 V.



6 413821 250051



PISTORASIA UPPO OPAL 2S/16A/IP44 UPR

502105262 | CHF811

2-osainen, maadoitettu uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP44. 16 A / 250 V.



6 438056 260590



PISTORASIA P 1S/16A/IP44 PPR VALK

501131291 | AM0599

1-osainen, maadoitettu pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP44. 16 A / 250 V.



6 413821 240762



PISTORASIA P 2S/16A/IP44 PPR VALK

501131292 | AM0600

2-osainen, maadoitettu pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP44. 16 A / 250 V.



6 413821 240779



PISTORASIA U 2N/16A/IP20 UPR VALK

501131295 | AM0603

2-osainen, maadoittamaton uppoasenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250V.



6 413821 250044

SÄHKÖASENNUSKALUSTEET



PISTORASIA P 2N/16A/IP20 PPR VALK

501131290 | AM0598

2-osainen, maadoittamaton pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 413821 240755



PISTORASIA P 4S/16A/IP20 PPR VALK

501131279 | AM0597

4-osainen, maadoitettu pinta-asenteinen pistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 413821 240748



PISTORASIA PINTA OPAL 3-OS MAAD KULMA

501023103 | AMI971

3-osainen maadoitettu ja pinta-asenteinen kulmapistorasia. Kotelointiluokka IP20. 16 A / 250 V.



6 413821 240113



PISTORASIA P 2S/16A/IP20 PPR+2XUSB

502461775 | CSP221

2-osainen maadoitettu pinta-asenteinen kulmapistorasia +USB- latausyksikkö A+C, valkoinen, ruuviliittimellinen. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309824



PISTORASIA P 3S/16A/IP20 PPR+2XUSB

502461777 | CSP223

3-osainen maadoitettu pinta-asenteinen kulmapistorasia +USB- latausyksikkö A+C, valkoinen. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309848



PISTORASIA U 1S/16A/IP20 UPR +2XUS

502429962 | CQP313

1-osainen maadoitettu uppoasenteinen pistorasia, valkoinen. Varustettu USB-virtalähteellä, jossa maksimissaan 2,4A virta. Kotelointiluokka IP20, 16A / 250V.



6 438056 309367



PEITELEVY OP 20S/IP20/KYTKIN+PISTOR VA

502002809 | CFT378

Peitekehys on tarkoitettu uppoasennettaviin pistorasioihin ja kytkimiin, kotelointiluokka on IP20. Peitekehys sopii myös himmentimille.



6 438056 235116



PEITELEVY OP 30S/IP20/KYTKIN+PISTOR VA

502436041 | CQW975

Peitekehys on tarkoitettu uppoasennettaviin pistorasioihin ja kytkimiin, kotelointiluokka on IP20. Peitekehys sopii myös himmentimille.



6 438056 309435

SÄHKÖASENNUSKALUSTEET



VALAISINPISTORASIA DCL 110MM PAR VALK

502518591 | CXZ642

Opalin valkoinen DCL-valaisinpistorasia on tarkoitettu kiinnitettäväksi kattoon. Halkaisija on 110 mm.



6 438056 310400



VALAISINPISTORASIA DCL 117MM UAR VALK

502518590 | CXZ641

Opalin valkoinen DCL-valaisinpistorasia on tarkoitettu kiinnitettäväksi kattoon. Halkaisija on 117 mm.



6 438056 310394



VALAISINPIST DCL VAL.PIS.TULPPA MAAD V

502518593 | CXZ644

Opalin valkoinen DCL-valaisinpistotulppa (6 A/250 V) on 3-napainen ja maadoitettu.



6 438056 310424



VALAISINPIST DCL VAL.PIS.TULPPA 0-LUOKKA M

502518592 | CXZ643

Opalin valkoinen DCL-valaisinpistotulppa on 2-napainen. 0-luokka, 6 A/250 V.



6 438056 310417