

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimento Wall Tiles

Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques techniques Technische Merkmale	Norma Norms Normes Normen EN 14411 - Grupo BIII	Valores prescritos na norma Standard required by the norms Valeur prescrite de la norme Von den Normen Vorgeschriebener	CLIPER PRESTIGE
1. DIMENSÕES E ASPECTO DE SUPERFÍCIE	ISO 10545 - 2		GARANTIDO GUARANTED GARANTIE GARANTIERT
a) Desvio máximo da largura e do comprimento			
i) Individual (em relação à dimensão de fabrico)		± 0,5 % / ± 2,0 mm	
ii) Colectivo (em relação à dimensão média)			
b) Desvio máximo da espessura		± 10.0 % / ± 0,5 mm	
c) Desvio máximo na rectitude das arestas		± 0,3 % / ± 1,5 mm	
d) Desvio máximo na ortogonalidade		± 0,5 % / ± 2,0 mm	
e) Desvio máximo na planaridade			
i) Curvatura Central		+ 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm	
ii) Curvatura Lateral		+ 0,5 % / + 2,0 mm - 0,3 % / - 1,5 mm	
iii) Empeno em relação à diagonal		± 0,5 % / ± 2,0 mm	
f) Aspecto superficial		95% sem defeitos	
2. ABSORÇÃO DE ÁGUA	ISO 10545-3	>10% Min individual 9%	GARANTIDO GUARANTED GARANTIE GARANTIERT
3. TENSÃO DE RUPTURA RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO	ISO 10545-4	Esp. ≥ 7,5mm Mín. 600N Esp. ≥ 7,5mm Mín. 12 N/mm ²	GARANTIDO GUARANTED GARANTIE GARANTIERT
4. RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS	ISO 10545-14	Classe 3 (mín)	GARANTIDO GUARANTED GARANTIE GARANTIERT
5. RESISTÊNCIA QUÍMICA i) Ácidos e Bases i) Produtos Domésticos de Limpeza ii) Aditivos para Água de Piscinas	ISO 10545-13	Produto por Produto Classe GB (mín) Classe GB (mín)	GARANTIDO GUARANTED GARANTIE GARANTIERT
6. RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	ISO 10545-9	Exigido	GARANTIDO GUARANTED GARANTIE GARANTIERT
7. RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM	ISO 10545-11	Exigido	GARANTIDO GUARANTED GARANTIE GARANTIERT