



Kemikaalisuojakäsine,
talvivuori, 0,5* mm
(*chem-layer)
neopreeni,
tarttumapinta
rypistetty, Cat. III,
kestää
kosketuslämpöä jopa
500°C saakka,
erikoispitkä, ei sisällä
lateksia, raskaat työt

 **TEGERA® 494**



Lue lisää

Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,5* mm (*chem-layer) neopreeni, tarttumapinta rypistetty, Cat. III, kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, raskaat työt

OMINAISUUDET

- Erittäin kestävä
- Pitävä ote
- Lämmin

KUVAUS

- Erikoispitkä
- Vedenpitävä
- Suojaus kemikaaleja vastaan
- Kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka
- Ei sisällä ftalaattia
- Ei sisällä lateksia

SUOJAA SEURAAVILTA

syövytysvammat, kuumuusvammat, palovammat,
kosketus märkään, kosketus kosteaan, kylmää vastaan

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti
vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet,
syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, lämpimät
ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt,
vaativa ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

metallityöt, kemian alan työt, petrokemian työt,
tekniskemialliset työt, laboratoriotyöt, paperiteollisuuden
työt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper,
chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa
Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet, Käsineet kylmyyttä
vastaan, Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan,
Käsineet raskaisiin töihin

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,5* mm (*chem-layer)

VUORI Talvivuori

PITUUS 450 mm

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty
BIOSIDIKÄSITTELY Sinkkipyritioni (CAS-numero 13463-
41-7)

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36

AQL 0.65

PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni

VIILTOSUOJA (EN ISO 13977) Viiltosuojaluokka C

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Kloropreeni

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



Tieto/Käyttöohje

EN ISO 374-
1:2016/Type B
KLPT

EN ISO 374-5:2016

EN 407:2004
34334XEN 388:2016
3X22CEN 420:2003
+A1:2009EN 511:2006
221EN 511 cl. 5.2 Flexibility
behavior (-20°C)

OMINAISUUDET



Viiltosuojat



Lämminvuori



Vedenpitävä kalvo

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	K	L	P	T
Permeaattiotaso	6	2	6	6
Degradaatio %	8,8	15,5	8,8	1,0

KOKO	TUOTENRO	EAN
10	494-10	7392626035577

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com