

SVN - Splošno vzdrževanje: Uporabite mehko suho kro pobrisane prahu, za odstranjevanje mrašnih maledevz po očetu mehkom kropu, ki je pred tem namočena v mlacio vodi (<50 °C) z blagim čistilnim sredstvom. Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo abrazive ali topila. Svetliko vklopite le nato, ko vsa voda izhlapi.

RU

Velja posebej za prosti pihano steklo: Prosto pihano steklo se oblikuje ročno. Zaradi tega edinstvenega procesa lahko v steklu nastanejo mehurčki zraka, prav tako pa je debelina stekla lahko različna. To se upošteva kot naravna posledica ročne obdelave, zaradi česar prosti pihano steklo dobi svoj poseben značaj in organski videz.

Prosto pihano steklo vedno čistite hladno.

- Общие указания по уходу: Протирайте мягкой сухой тканью для удаления пыли. Для удаления жирных пятен и т. п. используйте хорошо выжатую тряпку, смоченную в теплом мыльном растворе (<50 °C) из воды с мягкими моющимися средствами. Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие абразив или растворитель. Включайте лампу только после полного испарения воды.

Особо для стеклоизделий свободного выдувания:
Стеклоизделия свободного выдувания (так называемое гутное стекло) изготавливаются без формы, вручную.
Вследствие этого уникального процесса в стекле могут образовываться пузырьки воздуха, толщина стекла также может варьироваться. Это следует рассматривать, как

GRC - Γενική συντήρηση: Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για το ξεσκόνισμα και ένα μαλακό πανί που μούλαισε σε χιλιάρ νερό (<50°C) με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να αφαιρέσετε λεκέδες από λίτος ή κάπια παρόμοιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν λειαντικά ή διαλύτες. Ενεργοποιήστε τη λάρμη μόνο αφού έχιμπετε όλο το νερό. Συγκεκριμένα για φυστό γυαλί: Το φυστό γυαλί μορφοποιείται με το χέρι. Λόγω αυτής της μοναδικής διδακτησίας, μπορεί να εμφανιστούν φυσαλίδες αέρα στο γυαλί, άνως και το πάχος του γυαλιού μπορεί να ποικίλει. Αυτό τρέπεται να θεωρηθεί ως μια φυσική συνέπεια της χειροκίνητης διδακτησίας, καθώς είναι αυτό που δίνει το φυστό γυαλί τον χαρακτήρα και την οργανική εμφάνισή του. Θα τρέπεται πάντα να καθαρίζετε το φυστό γυαλί όταν είναι κρύο.

TUR - Genel bakım: Tozunu almak için yumuşak, kuru bir bez, yağı lekelerini ve benzer lekeleri çıkartmak için ise hafif deterjanlı ilk

İşte bu teknoloji, günde 100 ton suyu 50°C'de ısıtmak için 150 ton soğuk suyu ($<50^{\circ}\text{C}$) batırılmış yumuşak bir bez kullanılır. Aşındırıcı veya eritici madde içeren deterjanları hiçbir zaman kullanmayın. Lambayı ancak tüm sü buharlaştıktan sonra yakın.

Özellikle serbest üfleme cam içi: Serbest üfleme cam elle yapılır. Bu özel işlemin sonucunda camda hava kabarcıkları oluşabilir ve camın kalınlığı da değişkenlik gösterebilir. Bu da serbest üfleme camda karakterini ve organik görünümünü verir ve elle yapımın doğal bir sonucu olarak görülmelidir.

Serbest üfleme camı daima soğukken temizleyin.

BGR - Обща поддръжка: Използвайте мека, суха кърпа за прах и мека кърпа, напоени с хладка вода (<50°C) с мек почистващ препарат, за да премахнете мазни петна или други подобни. Никога не използвайте почистващи преради, съдържащи абразивно средство или разтворител. Включете лампата само след като цялата вода се е изпарила.

Специално за ръчно дурано стъкло: Ръчно дураното стъкло се оформя ръчно. Поради този уникатен процес, в стъклото може да има меухрата и дебелината на стъклото може да варира. Това трябва да се разглежда като естествена посследица от ръчния процес и е това, което придава на ръчно дураното стъкло неговия характер и органичен вид.

Винаги почиствайте ръчно дураното стъкло студено.

SRB - Opšte održavanje: Za brisanje prašine koristite meku, suvu krpu, a za uklanjanje masnih mrlja ili slično upotrebite meku krpu pokvašenu malom vodom (<50°C) i blagim deterdžentom. Nikada nemojte koristiti deterdžente koji sadrže abrazive ili rastvarače. Upalite svetlo tek kada je voda u potpunosti isparila.

Specifično za slobodno duvano staklo: Slobodno duvano staklo se oblikuje ručno. Zbog tog jedinstvenog procesa moguća je p ojava mehurića vazduha u staklu, kao i odstupanja debljine stakla. To se smatra prirodnom posledicom ručnog procesa i odlika je karaktera slobodno duvanog stakla i njegovog organskog izgleda. Slobodno duvano staklo uvek očistite hladnim sredstvima.

- Общие указания по уходу: Протирайте мягкой сухой тканью для удаления пыли. Для удаления жирных пятен и т. п. используйте хорошо выжатую тряпку, смоченную в теплом мыльном растворе (<50 °C) из воды с мягкими моющимися средствами. Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие абразив или растворитель. Включайте лампу только после полного испарения воды.

Особо для стеклоизделий свободного выдувания:
Стеклоизделия свободного выдувания (так называемое гутное стекло) изготавливаются без формы, вручную.
Вследствие этого уникального процесса в стекле могут образовываться пузырьки воздуха, толщина стекла также может варьироваться. Это следует рассматривать, как

دراب وو رحـلـا خـفـنـلـاب لـكـشـمـلا جـاجـزـلا فـيـظـنـت عـلـىـعـ اـمـيـادـ صـرـجاـ

nordlux®
www.nordlux.com
 Nordlux A/S · Østre Havnegade 34 · DK-9000 Aalborg

Monteringsanvisning | Montageanleitung

6 6 6 6 6 6 6 6 6