


Sisustuspaneeli, Goodiy



Kuva suuntaa antava



Goodiy kuusipaneeli soveltuu sisätilojen seiniin ja kattoihin. Päätypontatulla paneelilla siistit jatkokset, vähemmän asennushukkaa.

Varastointi

Varastoi paneelit kosteudelta ja auringolta suojatussa paikassa. Ennen asennusta paneelien tulee tasaantua omassa suojamuovissaan asennustilassa muutaman vuorokauden.

Hävittäminen

Tuote on ekologinen. Käytetyn paneelin tai hukkapalan voi hävittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä sisäilmaan, eikä tuote sisällä myrkkyjä tai haitallisia kemikaaleja. Pakkauksen suojakääreen voi kierrättää.

Tuotetiedot

Raaka-aine	Kuusi
Profiili	STP
Mitta	14 x 120 mm
Pituus	3870 / 4170 / 4470 mm
Menekki	9,1 jm / m ²
Pakkaus	8 kpl (kutistekalvopakkaus)
Käyttökohteet	Katot ja sisäseinät, myös kosteat tilat (ei suoraa vesikontaktia).
Toimitusyksikkö	jm

Asennus

Tarkistathan ennen asennusta, että tuote vastaa tilaamaasi laatua. Tuotteissa ilmeneviin virheisiin voidaan vedota vain ennen niiden asennusta.

Asenna paneelit välittömästi muovikalvon poistamisen jälkeen. Käytä maksimissaan 600 mm koolausväliä. Ennen asennusta varmista paneloitavan tilan ristimitta.

Paneelien asennuksessa on tärkeää saada aloitusrivi ehdottomasti suoraan. Käytä värilankaa tai laseria suoruuden varmistamiseksi. Lähtörivin jälkeen seuraavat paneelirivit aloitetaan aina edellisestä rivistä jääneellä kappaleella.

Asenna paneelit huoneeseen lankeavan päivänvalon suuntaisesti tai urospontti valoa vasten. Lyö paneelit yhteen vasaraa ja lyöntikalikkaa apuna käyttäen. Varmista pontin pohjaan meno.

Puu on luonnontuote, jolloin jokainen paneeli on ainutlaatuinen syy- ja oksarakenteeltaan.