

Konesarja LXT® DLX4157TX1

18V

Kattava neljän hiiliharjattoman koneen sarja



Kattava ammattilaisen konesarja, jossa neljä hiiliharjattomalla moottorilla varustettua konetta. Sisältää porakoneen DDF486, iskevän ruuvinvääntimen DTD153, kulmahiomakoneen DGA504 ja puukkosahan DJR187. Mukana myös kaksi 5,0Ah akkua ja pikalatauslaite DC18RC pehmeässä työkalukassissa, jossa omat taskut koneille ja tarvikkeille.

MALLEJA SARJASSA



**Porakone LXT®
DDF486**



**Kulmahiomakone LXT®
DGA504**



**Puukkosaha LXT®
DJR187**



**Iskevä ruuvinvääntin LXT®
DTD153**

Porakone LXT

DDF486

18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Erittäin vahva, kovasti vääntävä ja näppärän kokoinen porakone sivukahvalla esim. pilkkikairaukseen

Erittäin voimakas akkuporakone ruuvaukseen ja poraamiseen ammattilaisen tarpeisiin. Vahvan hiiliharjattoman moottorin ansiosta maksimi vääntövoima huikea 130/65 Nm. Erityisesti raskaisiin töihin kehitetty kone, 2. vaihteella korkea 2100 r/min kierrosluku. Varustettu pitkällä apukahvalla. Tehokas kaksois-LED-valaisee työkohteen.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	130 / 65 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	76 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	74 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	178 x 81 x 217 mm

KÄYTTÖEDUT

- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta



Kulmahiomakone LXT®

DGA504

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Tehokas hiiliharjaton kone katkaisuun ja hiontaan

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva tehokas hiiliharjaton kulmahiomakone 125 mm laikan halkaisijalla. Koneessa on vakioelektroniiikka, ylikuormitussuoja sekä AVT-tärinävaimennettu sivukahva.



18V **LXT** **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	8500 min ⁻¹
Max. leikkuusyvyys	29 mm
Karan kierre	M14
Reiän halkaisija	22,23 mm
Laikan halkaisija	125 mm
Uudelleenkäynnistyksen esto	✓
Tärinävaimennettu sivukahva AVT	✓
Hiomalaikka	✓
Sakara-avain	✓
Äänenpainetaso (LpA)	79 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	6,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Kapea runkomuotoilu, josta saa hyvän otteen.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)



Puukkosaha LXT®

DJR187

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Tehokas ammattilaisen hiiliharjaton puukkosaha

Erittäin tehokas hiiliharjattomalla moottorilla varustettu puukkosaha raskaaseen työhön. Pitkä 32 mm iskuliike takaa nopean ja tehokkaan sahauksen. Kaksi eri nopeusaluetta ja portaaton nopeudensäätö kytkimestä. Avaimeton terän kiinnitys ja sahausvasteen säätö.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuluku	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Iskun pituus	32 mm
Kapasiteetti puu	255 mm
Kapasiteetti putket	130 mm
Ääniteho (Lwa)	95 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	84 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	16,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	3,4 - 3,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	439 x 83 x 231 mm
Akun tyyppi	Li-ion

KÄYTTÖEDUT

- Terän ja terävasteen työkaluton vaihto ja säätö.
- Turvallinen ja varmaotteinen runkomuotoilu.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Leveä ripustuskoukku esim. rakennustelineeseen
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)



Iskevä ruuvinväännin LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3 400
min⁻¹

Erittäin kompakti hiiliharjaton iskevä väännin nopeaan ruuvaukseen

Kompakti ja kevyt hiiliharjaton iskevä väännin 1/4" kuusiokolokiinnityksellä. Konetta on kätevä ja helppo käyttää keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta. Korkea kierrosluku 3200 min⁻¹ ja suuri 170 Nm vääntö tuo tehokkuutta työskentelyyn. Kaksois LED-valo valaisee työkohteen tehokkaasti.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. kiristysvoima	170 Nm
Kapasiteetti peruspultti	M5 - M16
Iskuluku	0 - 3600 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	107 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	96 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: pultin kiinnitys	13,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	126 x 79 x 238 mm
Poraistukan kierre	1/4 "

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Iskevällä ruuvinvääntimellä saavutetaan suuri vääntövoima.
- 1/4" ruuvikärjen pikakiinnitys
- Ruuvikärki pysyy varmasti kiinni ruuvinkannassa nopean sivuttaisiskun ansiosta.
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- LED valo valaisee työkohteen.



KONESARJAAN LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL1850B (2x)

Akku 5,0 Ah LXT® BL1850B



DC18RC

Latauslaite DC18RC LXT®



LISÄVARUSTEET

E-13552

Ruuvikärkisarja Impact Premier 31-



MUUTA - DDF486

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DGA504

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DJR187

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DTD153

Käyttöohje



Varaosakuva

