

TUOTESELOSTE

FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT | Värikkäät LED-nauhat sisäkäyttöön, tarralla, USB-liitännällä



Käyttökohteet

- Asuintilat
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- RGB-värisäätö
- Joustava, itsekiinnittyvä RGBW/lämmin valkoinen-nauha



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	4,20 W
Nimellisjännite	5 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	840,000 mA
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	-
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	-
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	-
Iskunkestävyysluokka	III

Fotometriset tiedot

Valotehokkuus	12 lm/W
Väriämpötila	RGB
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1500.00 mm
Leveys	10.00 mm
Korkeus	2.80 mm
Tuotteen paino	82,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyurethane (PU)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	USB
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	No
Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	All surfaces
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h
---------------------------	---------

TURVAVALAISTUS

Valovirta normaalissa käyttötilassa	-
-------------------------------------	---

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	1
--------------------------	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075666917	Yksikköpakkaus 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	126.00 g	0.29 dm ³
4058075666924	Lähetyslaatikko 100	620 mm x 280 mm x 295 mm	13425.00 g	51.21 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.