



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD

LEDINAIRE-mallisto sisältää useita suosittuja valmiita LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 2-napainen
kaapeli	Kaapeli 0.2 m ilman pistotulppaa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	150

EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
------------------------------	-------

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevännäyttö	5,18 A
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Matta
Kokonaiskorkeus	45 mm

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Kokonaishalkaisija	225 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	45 x NaN x NaN mm (1.8 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 (etuosa IP40)
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100,00 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Ottoteho alussa	20 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L70B50	25000 h
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951432912600
Tilaustuotteen nimi	DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD
EAN/UPC – tuote	8719514329126
Tilauskoodi	32912600
Paikallinen koodi	4250778
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	929002664932
SAP-nettopaino (kappale)	0,210 kg





Mittapiirros



DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Valonjakotiedot



General Uniform Lighting
Downlight DN065C G3 LDNR CCT D200 RD-GUL
© 2022 Philips Lighting B.V. Page 18

Downlight DN065C G3 LDNR CCT D200 RD-LDD

Downlight DN065C G3 LDNR CCT D200 RD-GUL

