



EGN103

Veckour, 1 växlande, 16A, 2 moduler, Dig

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt	DIN-skena
-------------	-----------

Funktion

Med GPS	nej
Timprogram	ja

Anslutning

Anslutningssätt	Radio
-----------------	-------

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 V AC
Nominell spänning	230 V
Typ av spänning	AC
Frekvens	50/60 Hz

Spänning

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

Ström

Omkopplingsström vid 250 V~	per kanal 16 A
-----------------------------	----------------

Frekvens

Frekvensområde	50...60 Hz
----------------	------------

Effekt

Ineffekt i VA	0,39 VA
energiförbrukning (operation)	350 mW
Strömförbrukning (standby)	max. 350 mW

Utlösningstid

Miniminintervall för två omkopplingstider	1 mn
---	------

Mått

Driftprecision	± 1,5 s/day
----------------	-------------

Batteri

Reservkraft [år]	≈ 5 a
Lithium batteri gångreserv [år]	≈ 5
- med batteri typ: Litium 1/2 AA	

Dimensioner

Djup installerad produkt	61,6 mm
Höjd installerad produkt	90 mm
Bredd installerad produkt	35,8 mm

Reglering av lågenergilampor

Lysrörslampor	max. 1000 VA
Max. ström med fluorescerande parallella lampor	400 W
Max last med seriekompenserade duo lysrör	1000 W
Kompaktlysör	400 W
- Parallellkompenserad	400 W
Max belastning lysrörsampa	400 W

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus	2300 W
230 V glödlampor och halogenlampor	max. 2300 W

Montage

Åtdragningsmoment	1,2Nm
-------------------	-------

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1 - 6mm ²
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 10mm ²
Ledararea (flexibel)	1...6 mm ²
Ledararea (rigid)	1,5...10 mm ²
Kontakttyp	1 växlande
Anslutningstyp	Med skruv
- med skruvklämma	
- med felsäker brytkontakt (NC-kontakt)	

Inställningar

	56
Finjustering	1 mn
Programcykel	1 x 7 dagar
Tid	med automatisk omkoppling mellan sommar-/vintertid
Veckoprogram	ja
- Programmering möjlig utan nätspänning	

Leveransomfattning

Minneskort medföljer	nej
----------------------	-----

Utrustning

Typ av programmerbar termostat	Digital
Antal kanaler	1
Antal omkopplingar till/från	56
Gångreserv	5 År
Omkoppling Sommar/vintertid	ja
Med cykliskt program	nej
Med förinställt program	nej
Med slumpmässigt program	nej

Användning

Lokal drift/handdrift	ja
-----------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Driftsnoggrannhet	± 1,5 s / 24H
Förvarings-/transporttemperatur	-25...70 °C

Identifiering

Produktfamilj	EG
---------------	----